

다층산화물 복합체의 표면층에 따른 기계적 성질

Mechanical Properties of Oxide Laminar Composites with Different Surface Layer

백동주, 양태영, 이윤복, 윤석영, 박홍채

부산대학교 재료공학부

테이프 캐스팅(doctor-blade)된 알루미늄/지르코니아 또는 플라이트/지르코니아를 표면층으로 알루미늄/지르콘(소결시 반응결합 플라이트/지르코니아 유도)을 내부층으로 하여 고온가압소결한 다층복합체를 제조하고, 다층으로 적층시 건조과정에서 발생하는 각 층의 변형차이, 유기결합체의 분해 및 소결과 정에서 서로 상이한 치밀화, 냉각에 의한 수축등으로 생성된 잔류응력(residual stress)의 영향에 대해 조사하였다. 다층산화물 복합체의 기계적 성질(경도 및 탄성계수)을 나노압입시험(nanoindentation)으로 측정하였고, SEM을 통하여 복합체의 미세구조를 관찰하였다. 표면층을 플라이트/지르코니아로 하였을 경우 내부층의 기계적 성질이 다소 감소하는 현상이 나타났다. 이는 복합산화물간의 열팽창에 따른 내부층의 잔류응력 영향인 것으로 여겨진다.

혼성 금속유기물증착법에 의해 제조된 SBN30 박막의 강유전특성

Ferroelectric Properties of SBN30 Thin Films Prepared by Hybrid Metalorganic Decomposition

잠재훈, 이동근, 이희영

영남대학교 재료금속공학부

$Sr_xBa_{1-x}Nb_2O_6$ ($0.25 \leq x \leq 0.75$, SBN)은 강유전재료로서 매우 큰 초전특성을 가지고 있으며 광학재료로 사용될 경우 큰 비선형 전광계수 및 photo refractive 현상도 나타내는 텅스텐 브론즈형 세라믹스이다. 본 실험에서는 텅스텐 브론즈형의 SBN30($x=0.3$)박막을 H-MOD방법으로 제조하고자 하였다. 알콕사이드와 카르복실레이트 시약으로 제조된 전구체 용액을 Si(100), Pt(111)/Ti/SiO₂/Si 또는 fused silica glass 기판 위에 spin-coating법으로 증착하였으며, coating/baking을 반복하여 700°C~800°C에서 열처리 후 3000 Å 두께가 되도록 하였다. 제조된 SBN30 박막은 Si(100), Pt(111)/Ti/SiO₂/Si기판 위에서 (410)배향이 강하게 나타남을 알 수 있었다. H-MOD법으로 얻은 SBN30 박막은 전기광학적 특성은 2Pr의 값이 10 μC/cm²이며 유전상수 값은 51이었으며 광투과도는 70%이상의 광투과율을 보였다.