

위임 인증서를 기반으로 한 대리 서명 방식 프로토콜의 설계

남기희⁰ 이여진 김성열^{*} 정일용

조선대학교 전자계산학과 *울산과학대학 컴퓨터정보학부

nghee@korea.com smile96@stmail.chosun.ac.kr green@mogent.net iyc@chosun.ac.kr

A Design of Proxy Signature Protocol based on Proxy Certificate

Gihee Nam⁰ Yeojin Lee Seongyeol Kim^{*} Ilyong Chung

Dept. of Computer Science, Chosun University

*School of Computer Information, Ulsan College

요약

전자 거래, 전자 결재 등의 활용이 증가함에 따라 전자 서명 기술에 대한 중요도가 높아지고 있으며 그에 대한 응용 분야 및 적용 기술에 대한 연구가 진행되고 있다. 대리 서명 방식은 전자 서명 기술의 응용 분야로써 1996년 Mambo[1,2]에 의하여 최초로 제안이 되었고, Araki[7]에 의하여 다단계 대리 서명 방식으로 확장되었다. 그러나 제안된 다단계 대리 서명의 연구에서는 다단계 확장 시 원 서명자를 보호하는 문제와 부인 공격에 대하여 취약하다는 문제가 있다. 따라서 본 연구에서는 위임 인증서와 서명 검증자의 서명 생성 여부를 원 서명자가 추후 확인하도록 하는 프로토콜을 이용하여 부인 봉쇄 및 원 서명자의 보호가 이루어지는 효율적이고 안정적인 다단계 대리 서명 방식을 제안하고자 한다.

1. 서 론

대리 서명 방식은 서명자가 대리 서명자에게 자신의 서명 권한을 위임하여 대리 서명자가 원 서명자를 대신하여 서명 생성이 가능하도록 하는 전자 서명 응용 기법 중의 하나이다. 이 때, 서명 권한을 위임받은 대리 서명자 역시 또 다른 대리인에게 서명 권한을 위임할 수 있어야 한다. 이러한 대리 서명 방식의 확장된 형태인 다단계 대리 서명 방식은 Araki [7]에 의하여 제안되었다.

다단계 대리 서명 방식은 원 서명자의 위임 부인을 방지하여 대리 서명자를 보호할 수 있어야 하며, 원 서명자에게는 자신이 위임한 서명이 실제로 이루어진 상황을 알 수 있게 하여 원 서명자의 서명에 대해 보호할 수 있어야 한다.

또한 Tuecke[9]는 인증서를 다른 사람에게 대여함으로써 발생할 수 있는 인증서와 비밀키의 오남용을 막기 위한 방법으로 위임 인증서를 제안하였다. 위임 인증서는 대리 서명자가 대리 서명을 위한 키 쌍을 생성하고 이를 위임자의 이름과 묶어 서명한 인증서이다. 위임자는 이 위임 인증서 내에 대리 서명자를 지정하거나 권한을 제안할 수 있다.

본 논문에서는 위임 인증서 개념과 원 서명자가 추후 확인이 가능하도록 하는 프로토콜을 이용하여 위임 부인을 방지하고 원 서명자를 보호할 수 있는 다단계 대리 서명 확장 방식을 제안하였다.

2. 대리서명에 관한 연구

Mambo[1,2]는 대리 서명 기법을 원 서명자의 서명

권한을 위임하는 형태에 따라 완전 위임, 부분 위임, 보증 위임 방식으로 나누어 제안하였다. 완전 위임 방식은 원 서명자가 대리 서명자에게 자신의 비밀키를 주는 경우로 대리 서명자의 서명과 원 서명자의 서명이 구분이 되지 않는 방식이다. 부분 위임은 완전 위임 보다 안전한 방식으로 원 서명자가 대리 서명용 비밀키를 자신의 비밀키를 이용하여 생성하는 방식이다. 이 때 비밀키는 대리 서명용 비밀키로부터 계산이 불가능하여야 한다. 보증 위임 방식은 원 서명자가 대리 서명자에게 보증서를 발행함으로써 대리 서명을 구현하는 방식이다.

[3]에서는 위의 부분 위임과 보증 위임의 장점만을 취하여 보증 부분 위임에 의한 대리 서명 방식을 제안하였다. 보증 부분 위임은 원 서명자가 대리 서명용 비밀키 생성 시에 자신의 비밀키, 유효기간, 대리 서명자와의 관계 등이 언급된 보증서를 이용하는 방식이다.

[4]에서는 기존의 서명 후 암호화(signature-then-encryption)기법을 기반으로 한 디지털 서명 기법과 대칭키 암호화 기법을 결합시킨 signcryption이라는 새로운 기법을 제안하였다. 이 방식은 기밀성과 인증성을 동시에 만족시키면서 계산량과 통신비용을 줄여 효율성을 높인 방식이다. 그러나 송신자의 개인키가 노출될 경우 이전에 송신자가 생성한 signcrypt된 문서를 복호화할 수 있다는 단점이 있다.

이후 [5]에서는 Mambo가 제안한 부분 위임 대리 서명 방식과 Zheng의 Signcryption 방식의 장점을 이용하여 Proxy-Signcryption방식을 제안하였다. 사용자가 지정한 대리인이 자신을 대신하여 정당한 Signcryption 메시지를 생성할 수 있도록 하는 방식으로 Signcryption을 생성하는데 요구되는 계산을 상대적으로 계산 능력이 뛰

어난 Proxy Agent에게 의존하는 방식이다. 이 방식의 문제점은 사용자가 Proxy Agent를 대신하여 정당한 서명을 생성할 수 있고, 자신이 전송한 메시지에 대해 부인할 수 있게 된다.

이에 [6]에서는 대리인 보호형 Proxy-Signcryption 방식을 제안하여 Proxy-Signcryption 방식의 문제점을 해결하였다.

Araki[7]는 Mambo의 대리 서명 방식을 확장하여 다단계 대리 서명 방식을 제안하였다. 제안된 다단계 대리 서명 방식의 문제점은 다음과 같다.

- 원 서명자가 지정한 대리인이 아닌 다른 사람이 원 서명자를 대신하여 서명할 수 있다.
- 원 서명자가 어떤 불법적인 의도에 의해서 위임 부인을 할 경우가 발생할 수 있다.
- 다단계 확장시 대리 서명자가 또 다른 대리 서명자에게 권한 위임을 하는 과정에서 제3자에 의한 불법적인 변조가 있을 수 있다.
- 원 서명자가 사후 자신의 위임 서명에 대한 결과를 알 수가 없으므로 원 서명자의 보호가 이루어지지 않는다.

[8]에서는 위의 문제점을 해결하기 위해서 대리 서명자와 유효기간을 지정한 보증 위임 대리 서명 방식의 확장에 대해서 제안하였다.

[9]에서는 공개키 인증서를 가진 조직이 각 구성원이 위임 받을 수 있는 권한에 대해 규정하고 이를 자신의 공개키로 서명함으로써 인증서를 발급하는 방식을 제안하였다.

3. 제안 방식

본 논문에서 제안한 방식은 위임 인증서[9]와 원 서명자 정보를 이용하여 원 서명자와 대리 서명자의 보호가 동시에 이루어지도록 설계하였다. 제안 방식에 사용된 표기는 표 1과 같다.

표기법	
p, q	$q \nmid p-1$ 을 만족하는 큰 소수
g	위수가 q 인 Z_p 상의 원소
x_i	각 대리자의 비밀키
y_i	각 대리자의 공개키
h	해쉬함수
pc	위임 인증서(proxy certificate)
I_0	원 서명자의 정보
$SIG_{u_i}(\cdot)$	U_i 가 수행하는 전자서명
$Ver(Sig_{u_i}(\cdot))$	U_i 의 서명에 대한 검증

표 1. 프로토콜의 표기법

3.1 대리 서명용 키 생성

원 서명자 U_0 는 아래와 같이 대리 서명용 키를 생성하여 대리 서명자 U_1 에게 전송한다.

1. U_0 는 난수 $k_0 \in Z_{p-1}$ 을 선택한 후 $K_0 \equiv g^{k_0} \pmod{p}$ 을 계산한다.
2. U_0 는 자신의 서명정보와 대리 서명자의 정보가 포함된 위임 인증서 pc_0 와 K_0 을 가지고 $e_0 \equiv h(pc_0, K_0) \pmod{q}$ 을 계산한다.
3. U_0 는 대리 서명용 키 $s_0 \equiv x_0 e_0 + k_0 \pmod{q}$ 를 계산한다.
4. U_0 는 I_0, s_0, e_0, pc_0 를 안전한 채널을 통해 U_1 에게 전송한다.

i번째 대리 서명자 U_i ($i > 0$)가 다른 대리 서명자 U_{i+1} 에게 원 서명자 U_0 의 서명 생성 능력을 위임하고자 한다면 다음 단계를 수행한다.

1. U_i 는 난수 $k_i \in Z_{p-1}$ 을 선택한 후 $K_i \equiv g^{k_i} \pmod{p}$ 을 계산한다.
2. U_i 는 $e_i \equiv h(pc_0 \parallel pc_1 \parallel \dots \parallel pc_i, K_i) \pmod{q}$ 를 계산한다. 이 때 이전에 받은 $pc_0, pc_1, \dots, pc_{i-1}$ 의 내용과 pc_i 를 연결하여 해쉬 함수를 적용한다.
3. U_i 는 대리 서명 생성 키 $s_i \equiv s_{i-1} + x_i e_i + k_i \pmod{q}$ 를 계산한다.
4. U_i 는 $I_0, s_i, (e_0, e_1, \dots, e_i), (pc_0, pc_1, \dots, pc_i)$ 를 U_{i+1} 에게 전송한다.

3.2 대리 서명용 키 검증

대리 서명자 U_i 는 U_{i-1} 에게 받은 정보와 U_{i-1} 의 공개키 y_{i-1} 와 대리 서명용 공개키를 이용하여 다음과 같이 대리 서명용 키를 검증한다.

1. $e_{i-1}' \equiv h(pc_0 \parallel pc_1 \parallel \dots \parallel pc_{i-1}, K_{i-1})$ 을 계산한 후 e_{i-1}' 과 같은지 확인한다.
 2. 위 식이 성립하면 $g^{s_{i-1}} \equiv y_0^{e_0} y_1^{e_1} \dots y_{i-1}^{e_{i-1}} K_0 K_1 \dots K_{i-1} \pmod{p}$ 을 확인한다.
- 위 식이 검증되면, U_i 는 U_0 의 대리 서명용 키 s_i, r_i 를 생성할 수 있다. 여기에서 r_i 는 서명키이고, s_i 는 다른 대리인에게 보내는 대리 서명용 키이다.
- $$r_i \equiv s_{i-1} + e_{i-1} x_i \pmod{q}$$

3.3 서명 생성 및 검증

U_i 는 일반적인 서명 방식을 이용하여 $SIG_{U_i}(pc_i, r_i)$ 대리 서명을 생성할 수 있다. 또한 이 서명을 받은 검증자도 다음 식과 대리 서명 공개키를 검증할 수 있다.

$$\begin{aligned} R_i &\equiv g^{r_i} \pmod{p} \\ &\equiv y_0^{e_0} y_1^{e_1} \dots y_{i-1}^{e_{i-1}} K_0 K_1 \dots K_{i-1} \pmod{p} \end{aligned}$$

그리고 $Ver(SIG_{U_i}(pc_i, r_i), R_i)$ 을 이용하여 대리 서명을 검증할 수 있다.

3.4 원 서명자 대리 서명 확인

최종 대리 서명자는 I_0 를 이용하여 원 서명자에게 대리 서명한 정보를 보냄으로서 원 서명자가 추후 서명 결과에 대한 정보를 확인할 수 있다.

4. 결 론

본 논문에서는 위임 인증서를 이용한 다단계 대리 서명 방식을 제시하였다.

위임 인증서를 이용한 서명 기법은 위임자가 대리인의 지위나 역할을 고려하여 권한을 제한할 수 있는 특성을 갖기 때문에 권한 위임 시 발생할 수 있는 비밀키 남용 등의 보안상 문제점들을 해결할 수 있다. 따라서 기존의 보증서를 이용한 대리서명 방식[8]에 비해 강력한 위임부인봉쇄가 가능하게 된다.

또한, 제안된 프로토콜은 원 서명자 및 대리 서명자를 모두 보호할 수 있도록 설계되었다. 원 서명자는 위임부인이 불가하도록 하여 대리 서명자를 보호하고 있으며, 서명자 정보를 안전한 채널을 통해 전송함으로써 원 서명자가 사후 자신의 위임했던 서명에 대한 정보 확인이 가능하도록 함으로써 원 서명자에 대한 보호가 가능하게 된다.

5. 참고문헌

- [1] M.Mambo, K.Usuda, and E.Okamoto, "Proxy signature : Delegation of the power to sign message", IEICE Transaction on Fundamentals, vol.E79-A, no.9, pp.1338~1354, 1996.
- [2] M.Mambo, K.Usuda, and E.Okamoto, "Proxy signature for delegating signing operation", Proc. Third ACM Conf. on Computer and Communications Security, pp.48~57, 1996.
- [3] S.J. Kim, S.J. Park and D.H. Won, "Proxy signatures, revisited," Proc. of ICICS'97, LNCS 1334, pp.223~232, 1997.
- [4] Y.Zheng, "Signcryption and Its Applications in Efficient Public Key Solutions", Proc. of ISW'97, LNCS 1397, pp.291~312, 1998.
- [5] C.Gamage, J.Leiwo and Y.Zheng, "An Efficient scheme for Secure Message Transmission using Proxy-Signcryption", Procedding of the Twenty Second Australasian Computer Science Conference, Jan.1999.
- [6] 오수현, 김현주, 원동호, "이동 통신 환경에서의 전자 상거래에 적용할 수 있는 Proxy-Signcryption 방식", 통신정보보호학회논문지, 제10권, 제2호, pp.43~54, 2000.6.
- [7] Shunsuke Araki and Kyoki Imamura, "An application of Mambo-Usuda-Okamoto Proxy Signature Schemes", Proc. of ISITA, 2000.
- [8] 김소진, 이명희, 최재귀, 박지환, "대리 서명 방식의 확장에 관한 연구", 한국멀티미디어학회총계발표논문지, 제5권, 제1호, pp.844~848, 2002.5.
- [9] S.Tuecke, D.Engert, I.Foster, "Internet X.509 Public Key Infrastructure Proxy Certification Profile" Internet Draft draft-ietf-pkix-proxy-04.txt, Feb.2003.