

나노입자 BaTiO<sub>3</sub> 세라믹스의 제조 및 특성 평가Preparation and Characterization of Nano-grained BaTiO<sub>3</sub> Ceramics

박명범, 남궁찬, 황선재\*, 조남희\*, 김정돈\*\*, 이상균\*\*\*

육군3사관학교 신소재시스템학과

\*인하대학교 재료공학부

\*\*삼성코닝 광소재연구실

\*\*\*삼성전기 MLCC사업부연구소

반도성 다결정 BaTiO<sub>3</sub> 세라믹스 소자의 특성은 소결체 내의 입계 존재와 이들의 독특한 전기적 특성에 크게 의존한다 최근에는, BaTiO<sub>3</sub> 나노분말을 이용하여 나노입자 BaTiO<sub>3</sub> 세라믹스를 제조하는 연구가 시도되고 있으나, 현재는 나노분말을 제조하는 연구가 많은 부분을 차지하고 있으며, 현재는 나노입자 세라믹스를 제조하는 기법은 확립되지 않은 실정이다 또한, BaTiO<sub>3</sub> 나노분말을 이용하여 제조되는 세라믹스의 상변화 및 입계화학 및 미세구조에 대한 고찰을 거의 없는 실정이다

본 연구에서는 표면 코팅된 나노분말을 이용하여 나노입자 BaTiO<sub>3</sub> 세라믹스를 제조하였다 제조된 세라믹스의 상변화와 화학을 고찰하였으며, 전기적 특성과의 상관관계를 고찰하고자 하였다

(1-x)BiNbO<sub>4</sub>-xZnNb<sub>2</sub>O<sub>6</sub>계 세라믹스의 저온소결 및 마이크로파 유전특성Low Temperature Sintering and Microwave Dielectric Properties of  
(1-x)BiNbO<sub>4</sub>-xZnNb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> Ceramics

이충렬, 윤기현, 김응수\*

연세대학교 세라믹공학과

\*경기대학교 재료공학과

본 연구에서는 (1-x)BiNbO<sub>4</sub>-xZnNb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> ( $0 \leq x \leq 0.7$ ) 계 마이크로파 유전체 세라믹스의 저온소결시, 물리적 특성 및 마이크로파 유전 특성을 고찰하였다 또한 이러한 마이크로파 유전 특성의 변화가 조성에 따른 혼합상의 미세구조의 변화에 어떠한 영향을 받는지를 연구하였다 유전상수는 ZnNb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> 함량(x)이 증가함에 따라 혼합법칙에 따라 선형적으로 감소하였고, 공진주파수의 온도계수 (TCF) 값은 약  $-10 \pm 5 \text{ ppm}^{\circ}\text{C}$  정도로 조성과 무관한 경향을 나타내었다 품질계수 (QF) 값은 약  $x=0.1$ 에서 최고값을 나타내었는데 이는 미세구조의 변화에 기인한 결과로 여겨진다 소결조제를 첨가하지 않은 경우 각각 1150°C에서 소결되는 BiNbO<sub>4</sub>와 ZnNb<sub>2</sub>O<sub>6</sub>에 비해, 1.2 wt%의 CuV<sub>2</sub>O<sub>6</sub>를 소결조제로 첨가한 본 연구의 조성물은 850°C에서 소결이 가능하였다 그리하여 유전율이 41, QF 값이 28000 GHz이며 TCF가 약 +2 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 으로 조절되며 소결온도가 850°C인 우수한 특성의 저온 소결용 마이크로파 유전체 조성을 제조할 수 있었다