

사각형 패널 및 범포의 유체역학적 특성

배봉성 · 안희춘 · 배재현 · 이주희* · 신정욱*

국립수산과학원 · *부경대학교

서론

트롤, 저인망 등의 어업은 그물을 예방할 때 그물의 입구를 상하좌우로 전개시켜야 하는데 위 방향으로 벌리기 위해 보통 부자(浮子)를 사용하고 있다. 부자는 주로 PVC로 된 구(球)를 사용하고 있으나, 가격이 비싸고 부피가 크며 양망 시 파망(破網)의 원인이 되고 있으며, 수심이 깊은 곳에서 수압에 의해 파손되는 경우도 있다.

따라서, PVC 부자 대신에 범포를 사용하여 범포의 유체저항으로부터 부력을 얻어 부자 역할을 하게 하는 트롤망이 개발되었으나, 어구의 개량을 위해서는 범포 자체에 대한 유체역학적 특성에 대한 연구도 필요하다.

범포를 어구에 사용한 대표적 예로는 안강망의 전개장치와 트롤에 범포를 부력재로 사용한 예를 들 수 있는데, 안강망은 지난 20여 년 동안 그 성능이 양호함이 입증되었으나, 트롤의 경우는 충분한 연구과정 없이 산업적으로 먼저 접근되어 여러 가지 단점이 노출되고 있어 널리 보급되지 못하고 있는 실정이다.

본 연구에서는 개별식 범포를 여러 개를 트롤에 부착한다고 가정하고 사각형 패널 및 범포에 대해 양·항력 실험을 실시하여 범포 자체의 유체역학적 특성을 구명하였다.

재료 및 방법

실험 수조는 국립수산과학원에 설비된 수직순환형 회류수조로서 관측영역은 구간은 $8(L) \times 2.8(W) \times 1.4(D) m$ 이다.

실험에 사용한 패널(스테인리스, 두께 3 mm) 및 범포(PA 80%, PE 20%, 두께 1 mm)의 종류는 가로(span)와 세로(chord)의 길이 비가 각각 1:2, 1:1.5, 1:1, 1.5:1, 2:1 인 사각형 5종($177 \times 354 mm$, $204 \times 306 mm$, $250 \times 250 mm$, $306 \times 204 mm$, $354 \times 177 mm$)이며, 각 모형은, 패널은 Rs1~Rs5, 범포는 R1~R5으로 식별자를 정하였다.

모형실험은 두께 10 mm 인 스테인리스 각봉으로 가로 1,000 mm, 세로 500 mm 의 틀을 만들고 그 가운데에 모형을 설치한 후 육분력계에 연결하여 데이터를 A/D보드

를 통해 PC에 저장되도록 하였다. 실험 유속은 0.6 m/sec 로 설정하고 한 모형에 대하여 영각 0~60도 구간에서 2도 간격으로 측정하여 양력과 항력을 계산하였다.

결과 및 요약

사각형 패널의 경우, 영각에 따른 C_L 의 변화는 aspect ratio가 1 이하인 Rs1, Rs2, Rs3에서는 영각이 증가함에 따라 일정하게 증가하다가 40~42도에서 최대값이 나타난 반면, aspect ratio가 1.5 이상인 Rs4, Rs5에서는 전자보다 빨리 증가하고 20~22도에서 최대값이 나타났다.

최대 C_L 은 Rs1, Rs2, Rs3가 1.46, 1.54, 1.52이고 Rs4, Rs5가 1.11, 1.07로 전자의 경우가 컸으나 전자의 경우 양항비가 약 1.23~1.25이고 후자는 약 2.71~3으로서 aspect ratio가 1.5 이상인 모형이 전개장치로서 더 양호한 성능을 나타내었다.

사각형 범포의 경우, 영각에 따른 C_L 의 변화는 aspect ratio가 1 이하인 R1, R2, R3에서는 영각이 증가함에 따라 일정하게 증가하다가 32~40도에서 최대값이 나타난 반면, aspect ratio가 1.5 이상인 R4, R5에서는 전자보다 빨리 증가하고 18~22도에서 최대값이 나타났다.

최대 C_L 은 R1, R2, R3가 1.79, 1.91, 1.75이고 R4, R5가 1.4, 1.24로 전자의 경우가 컸으나 전자의 경우 양항비가 약 1.41~2.01이고 후자는 약 3~3.4로서 aspect ratio가 1.5 이상인 모형이 전개장치로서 더 양호한 성능을 나타내었다.

이상에서와 같이 사각형 모형에서는 범포가 패널보다 C_L 이 크게 나타났고 최대 C_L 을 갖는 영각을 지나면 패널 모형은 C_L 이 완만하게 감소하는 반면 범포 모형은 빨리 감소하는 경향이 나타났다.

참고문헌

- 權炳國. 1993. 展開板의 流體力學的 特性에 관한 研究. 水產學博士學位論文.
- 朴倉斗. 1994. 오타보드의 유체특성에 관한 연구. 水產學博士學位論文.
- 박경현 · 이주희 · 현범수 · 노영학 · 배재현. 2002. PIV를 이용한 만곡형 전개판의 유동장 계측에 관한 연구. 한국어업기술학회지, 38(1), 43-57.
- 石崎宗周 · 不破茂. 1998. 中層トロール用キャンバスカイトの形狀と流體特性. 日本水產學會誌, 65(3), 400-407.
- 이병기. 1989. 現代트로울漁法. 태화출판사, 128-137.