

AZO/Al/ZnO 다층 박막의 전기적, 광학적 특성

이종무†, 이왕우, 홍찬석

인하대학교 신소재공학부 금속공학과
(cmlee@inha.ac.kr†)

RF 마그네트론 스퍼터링법을 사용하여 상온에서 유리판 위에 양질의 AZO(200nm)/Al(0-20nm)/ZnO(50nm) 다층 투명전도박막을 코팅하였다. 극히 얇은 알루미늄층의 두께에 따라 다층박막의 전기적, 광학적 특성이 어떻게 변하는지를 조사한 결과 얇은 알루미늄층을 삽입함으로써 광 투과도는 거의 손상시키지 않고 박막의 비저항을 상당히 낮출 수 있음을 발견하였다. 알루미늄 박막의 최적 두께는 15nm이고, 이 때 다층박막의 비저항은 $8.1 \times 10^4 \Omega\text{cm}$, 광투과도는 약 83%가 얻어졌다.

Keywords: 다층박막 투명전도막, 스퍼터링, 투과도, 비저항

ArF resist와 EUV resist의 식각특성 비교

권봉수, 이학주, 김선일, 이내옹†, 이성권*

성균관대학교 신소재공학과; *하이닉스 반도체(주)
(nelee@skku.edu†)

최근 반도체 소자의 집적도 증가에 따라 feature size의 감소가 지속적으로 이루어지고 이미 50nm급 공정개발이 활발히 이루어지고 있다. 50nm급 이하 oxide etching의 경우 PR의 두께가 100nm 이하로 얇아지기 때문에 ArF PR mask를 이용하여 직접 oxide층을 patterning 하기가 어려워지고 있다. 최근 이러한 문제점을 해결하기 위하여 MLR (multi-layer-resist) 구조가 개발되고 있으며 SiN hard mask를 먼저 패터닝 하기 위해 다른 hard mask를 ArF PR 패턴을 이용하여 먼저 식각 하여야 한다.

또한 향후 집적도의 증가에 대비하여 현재 32 nm급 또는 27 nm 이하의 패터닝 공정을 위해 EUVL 방법이 제안 되고 있다. 이는 기존의 노광방식과 다르게 light source가 기존 optics와는 다른 방식을 취하고 있다.

장기적으로 EUVL PR이 도입되는 경우 새로운 개념의 물질이 도입될 수 있으며 PR의 두께가 더 얇아지게 된다. 이러한 경우 EUVL PR의 식각특성 (식각속도, LER, 변형 등)에 대한 기초 연구가 필요할 것으로 판단된다.

본 연구에서는 dual frequency superimposed capacitively coupled plasma etcher (DFS-CCP)에서 C_4F_8 , CH_2F_2 , C_4F_6 가스 등을 이용하여 ArF PR 및 EUVL PR의 기초 식각 특성평가 및 비교, 그리고 Inductively coupled plasma etcher (ICP)를 이용한 염소계 가스 (Cl_2 , BCl_3 등)를 이용하여 ArF PR 및 EUVL PR의 기초 식각 특성평가 및 비교연구를 수행하였다.

Keywords: ArF PR, EUVL, LER, CD size