

FBG센서를 이용한 텐서그리티 구조의 변형 계측

Measuring Deformation of Cable in the Tensegrity Structure

by Optical FBG Sensor

이승재*

Lee, Seung-jae

이창우**

Lee, Chang-woo

주기수***

Ju, Gi-su

요약

본 논문은 광섬유 브래그 격자 센서를 이용한 텐서그리티 구조의 실시간 모니터링을 설명하였다. 텐서그리티 구조는 케이블의 장력만으로 평형을 유지하는 구조시스템이다. 힘의 평형을 이를 때 케이블 각 부분에 장력은 일정하다 할 수 없다. 그러므로 각 부분의 장력의 계측은 매우 중요하다. 각 부분의 케이블의 장력을 계측하는데 광섬유 브래그 격자 센서가 적합한지를 증명하기 위하여 텐서그리티 시험체를 제작하였다. 광섬유 브래그 격자 센서를 이용하여 장력을 모니터링 하는 시험을 실시하였고, 시험의 결과로 광섬유 브래그 격자 센서는 외력 작용 시에 정확한 계측을 보여주었다. 그러므로 텐서그리티 구조의 케이블에 장력을 계측할 수 있고 실시간 모니터링이 가능하다.

Abstract

The main object of this paper is that it's possible to monitoring the deformation of cable in the tensegrity structure. always monitoring system of Fiber Bragg Grating(FBG)Sensor is described. The measurement of parts on the cable is very important. We make an experiment with measuring deformaion of cable in the tensegrity structure to the pressure conditions. In the result of experiment, the fiber sensors showed good response to the pressure conditions. Therefore, We could calculate the deformation of cable structure and be possible health monitoring of the tensegrity structure.

키워드 : 광섬유 브래그 격자 센서, 변형율, 텐서그리티 구조물, 상시 모니터링

Keywords : Fiber Bragg Grating(FBG)Sensor, deformation, Tensegrity structure, Health monitoring

1. 서 론

현대 산업사회는 다양한 형태와 목적을 갖는 건축물을 건설을 요구하고 있다. 특히 경제의 발전과 생활의 질적 향상에 따라 초대형 공간에 대한 욕구가 증대되면서 전시공간, 관람시설, 산업시설 등 의 구조물과 같은 초대형 공간을 필요로 하게 되었다.

일반구조물과 달리 대공간구조물의 경우는 시설

의 초기투자 비용 등을 고려하면 건축물의 철저한 유지관리가 필요하며 그 결과에 따라 건축물의 수명은 좌우된다. 특히 대공간구조물의 구조 손상으로 발생하는 사고는 인명뿐만 아니라 커다란 사회적 손실로 이어질 수 있으므로 대공간구조물의 체계적 상시 모니터링 시스템은 구조물의 유지관리에 있어서 절대적으로 필요한 시스템이다.

텐서그리티 구조는 케이블의 장력만으로 평형을 유지하는 구조시스템이다. 텐서그리티 구조가 힘의 평형을 유지할 때 케이블의 각 부분에 장력은 일정하다 할 수 없다. 케이블의 각 부분에 장력 계측은 매우 중요하다. 케이블의 거동계측에는 주로 케이블의 장력 측정으로 이루어진다. 케이블의 장력 측정 방법은 고유진동수를 측정하여 장력을 구하

* 정회원, 한국기술교육대학교 건축공학과 교수, 공학박사
Tel: 041-560-1334

E-mail : leeseung@kut.ac.kr

** 학생회원, 한국기술교육대학교 건축공학과 석사과정

***(주)동성중공업 부설연구소장, 공학박사

는 진동법, 로드셀(Load cell)과 유압재를 이용하여 측정하는 방법이 있으나, 측정 결과에 대한 재현성과 신뢰성이 부족하여 많은 연구가 진행 중이다.


본 연구에서는 FBG센서를 이용한 텐서그리티 구조의 케이블 변형 계측을 제안한다.

2. FBG 센서의 기본이론 및 특징

광섬유 브래그 격자 센서(Fiber Bragg Grating Sensor)는 전자기적 노이즈가 없고 전자식 센서에 비하여 정확도 및 신호 안전성이 뛰어나다. 또한 광섬유는 $250\mu\text{m}$ 직경으로 구조물에 결함을 주지 않고 설치가 가능하고 80km까지 손실 없이 전송할 수 있어 대공간구조물의 계측 시스템에 매우 유용하다. 전문의 이유로 현재 국내에서는 구조물의 실험 계측이나 교량이나 도로 등의 토목 구조물 계측에 적용되고 있다. FBG센서의 가장 큰 특징은 하나의 광원으로 여러 지점을 계측할 수 있는 점이다.

광섬유의 내면에 248nm 근방의 자외선 레이저를 이용하여 간섭무늬를 형성하면 그림 1과 같이 광섬유 코어에 주기적으로 굴절률이 변화하는 격자를 만들 수 있다.¹⁾ 브래그 격자라고 불리는 이 격자는 입사된 광폭 스펙트럼에서 식 (1)과 같은 브래그 조건(Bragg condition)에 의해서 결정된 파장 성분만을 격자부분에서 반사시키고 나머지 파장 성분은 통과시키는 특성을 갖는다.

$$\lambda_B = 2n_e A \quad (1)$$



<그림 1> FBG센서의 System

위 식에서 n_e 는 광섬유 격자의 유효 굴절률이고 A 는 광섬유 코어에 새겨진 격자의 간격(grating period)이다. 식 (1)에서 알 수 있듯이 격자에서 반사되는 브래그 파장은 유효 굴절률과 격자 간격의 합수이고 유효 굴절률과 격자의 주기는 온도와 변형률의 합수이므로 광섬유 브래그 격자에 온도나 변형 등의 외란이 가해지면 이들 값이 변하여 브래그 파장을 달라진다.

브래그 조건에서 브래그 파장의 전미분을 취한 후 온도, 변형률과 굴절률, 격자 간격의 식을 대입하면 식 (2)를 얻을 수 있고 변화된 브래그 파장을 측정하면 식 (2)로부터 광섬유 브래그 격자에 가해진 온도나 변형률을 계산해 낼 수 있다.

$$\Delta\lambda_B = \lambda_B [(\alpha + \xi)\Delta T + (1 - p_e)\epsilon] \quad (2)$$

여기서, p_e 는 광탄성 상수(photo-elastic constant)이며 다음과 같이 표현된다.

$$p_e = \left(\frac{n_e^2}{2} \right) [p_{12} - \nu(p_{11} + p_{12})] \quad (3)$$

식 (2)에서 α 는 광섬유의 열팽창 계수(coefficient of thermal expansion, CTE)이고 ξ 는 온도에 의한 광섬유의 굴절률 변화를 나타내는 열광학 계수(thermo-optic coefficient)이다. 그리고, 식 (3)에서 p_{11} 과 p_{12} 는 스트레인 광학 텐서(strain-optic constant)의 성분이며 n_e 는 코어의 유효 굴절률, ν 는 광섬유의 프와송비(poission's ratio)이다. 광탄성 상수 p_e 는 게르마늄이 도우평된 실리카 광섬유(germanosilicate glass)인 경우 대략 0.22의 값을 가진다고 알려져 있으나 광섬유에 따라 다른 값을 가질 수 있으므로 정확한 변형률을 측정하기 위해 이 값의 측정이 요구된다. 식 (2)에서 만약, 센서들 간의 온도차이가 없다면 $\Delta T = 0$ 으로 둘 수 있고 식 (4)와 같이 간단하게 변형률과 파장의 관계식을 얻을 수 있다.



$$\epsilon = \frac{1}{1 - p_e} \frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} \quad (4)$$

이 식을 이용하여 변형률을 구할 수 있다.

3. 시험체 및 계측계획

3-1. 시험체 계획

본 연구에서는 케이블 둘 구조와 같은 텐서그리티형 연성구조물을 대상으로 한다. 이와 같은 구조물은 일반 구조물과 달리 케이블의 장력만으로 평형을 유지하는 구조시스템이다. 계측 대상의 시험체는 그림 2와 같은 형태이다.




<그림 2> 시험체의 형태

외원은 직경 60cm의 알루미늄 휠로 고정되어 있고, 내원은 $\Phi 6.5\text{mm}$ 의 압축부재인 구리봉 18개가 케이블의 인장력으로 지지되어 고정되어 있다. 내원을 이루고 있는 압축부재를 사이에 두고 상현, 하현 각 18개의 직경 0.75mm의 케이블이 중심에


위치한 $\Phi 40\text{mm}$ 의 원형링에 고정되어 있으며, 또한 외원과 압축부재는 외원의 케이블이 삼각형으로 연결되어 있는 모형시험체이다.

3-2. FBG센서의 부착 및 가력계획

FBG센서의 부착 위치는, 센서의 부착성과 내구성 등을 고려하여, 케이블에 직접 부착하였다. 케이블 부재와의 면밀한 부착을 위하여 내구성과 접착성이 뛰어난 에폭시 수지를 사용하였다. FBG센서의 고정지점은 그림 3과 같이 센서의 길이를 3cm로 규격화하여 고정하였고, FBG센서의 양 끝 점을 에폭시 수지로 고정 마감하여 부착 시공하였다.




<그림 3> FBG센서 부착형태



<그림 4> FBG센서 부착위치

FBG센서의 부착 위치는 하중 재하지점과의 거리, 케이블 부재의 위치를 고려하여 그림4와 같이 부착하였다. 먼저 하중재하지점을 고려하여 시험체 중심으로부터 5.5cm 떨어진 지점에 FBG센서를 부착하였다. 내원 안의 케이블 부재중 상현에 모형

시험체 중심으로부터 13.5cm 떨어진 지점에 9개 케이블에 부착하였고, 내원 부재에 6개의 센서를 부착하였다. 내원과 외원 사이의 삼각 케이블에 6개의 센서를 부착하여 총 22개의 변형률 계측을 위한 FBG센서를 부착하였다. 온도에 민감한 FBG 센서의 특징을 고려하여 온도센서를 장착하였다. FBG센서는 고유의 파장값을 가지는데 정확한 시험결과 도출, 파장값의 침범 위험성을 고려하여 세 채널의 광원을 이용하였다. 각 채널당 센서를 나누어 연결하여 시험 데이터를 수집하였다.



<그림 5> 하중재하방법

가력 계획은 그림 5와 같이 케이블 시험체의 중심점에 가력을 위하여 무게추 거치대를 설치하여 가력을 하였다. 하중재하방법은 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 9N, 10N, 15N, 20N, 25N, 30N, 35N, 40N, 44N, 49N, 54N, 59N의 하중을 순차적으로 주어 실험결과를 도출하였다.


4. 시험결과

본 연구에서는 FBG센서를 이용한 케이블 구조물의 상시계측이 가능한지를 입증하기 위한 연구로서 변형을 연구대상으로 한다. 케이블에 하중이 작용하는 경우, 그 발생장력은 케이블의 변형율을 이용하여 초보적인 탄성이론에 의하여 쉽게 구할 수 있다.


현재 인장 구조물의 재료인 케이블의 거동 계측은 주로 장력 계측으로 이루어진다. 사용되어지고 있는 진동법이나 로드 셀 등은 정확성이나 상시성에 문제점이 있기 때문에 사용과 더불어 계속적인 연구가 진행 중이다.

FBG센서가 케이블 부재의 상시 계측이용에 가능한지에 대한 사용성, 정확성을 입증하기 위하여


그림6에서 8과 같은 변형율-시간의 관계를 얻었다.



<그림 6> CH1 FBG 센서의 시간-변형율 관계



<그림 7> CH2 FBG 센서의 시간-변형율 관계



<그림 8> CH3 FBG 센서의 시간-변형율 관계

그림6에서 8의 결과에서 알 수 있듯이 하중의 변화에 따라 정확하고 민감한 변형을 가짐을 알 수 있다. 채널2의 T.S는 온도 센서이고 온도센서의

결과로 온도의 영향을 거의 받지 않았음을 알 수 있다.


<표 1> 각 Sensor의 변형율 및 λ_B

센서	하중(N)	0	4	15	35	59	
C H 1	Sens1	λ_B (nm)	25.893	25.936	26.073	26.342	26.665
		strain(μ)	0	32.148	145.791	370.740	637.356
	Sens2	λ_B (nm)	30.788	30.832	30.984	31.278	31.616
		strain(μ)	0	33.734	159.652	405.142	684.783
	Sens3	λ_B (nm)	35.837	35.910	36.104	36.452	36.830
		strain(μ)	0	57.365	219.021	509.601	822.058
	Sens4	λ_B (nm)	40.468	40.549	40.680	40.958	41.291
		strain(μ)	0	64.212	172.761	405.393	680.358
C H 2	Sens5	λ_B (nm)	45.452	45.340	45.259	45.253	45.274
		strain(μ)	0	-97.611	-165.58	-170.92	-155.72
	Sens6	λ_B (nm)	50.656	50.601	50.615	50.653	50.602
		strain(μ)	0	-49.014	-38.410	-6.847	-52.354
	Sens7	λ_B (nm)	56.382	56.391	56.444	56.611	56.836
		strain(μ)	0	3.841	47.428	187.040	372.243
	Sens8	λ_B (nm)	59.994	60.013	60.154	60.450	60.746
		strain(μ)	0	12.275	129.676	376.335	620.823
C H 3	Sens1	λ_B (nm)	27.232	27.271	27.369	27.603	27.923
		strain(μ)	0	28.557	109.803	305.276	569.721
	Sens2	λ_B (nm)	32.429	32.465	32.517	32.728	32.988
		strain(μ)	0	26.637	69.389	246.158	460.336
	Sens3	λ_B (nm)	37.099	37.151	37.308	37.567	37.813
		strain(μ)	0	39.412	170.507	386.438	589.176
	Sens4	λ_B (nm)	41.108	41.000	41.017	41.097	41.136
		strain(μ)	0	-93.520	-79.575	-12.776	16.783
T.S	Sens5	λ_B (nm)	46.080	45.931	45.790	45.781	45.796
		strain(μ)	0	-128.00	-246.57	-254.09	-244.65
	Sens6	λ_B (nm)	51.410	51.427	51.436	51.515	51.686
		strain(μ)	0	10.772	17.451	83.083	223.029
	Sens7	λ_B (nm)	56.765	56.769	56.765	56.764	56.780
		strain(μ)	0	0.167	-4.175	-4.592	5.261
	T.S	λ_B (nm)	65.125	65.129	65.130	65.130	65.133
		strain(μ)	0	3.590	4.091	4.091	7.014


(λ_B 의 1500nm는 생략하였음)

표 1은 하중재하 시에 각 FBG센서의 파장 및 변형율의 변화를 나타낸다. 각 하중 중에 0N, 4N, 15N, 35N, 59N시 센서별 변화로 하중증가에 따른 센서의 변화이다. 하중 재하 시 각 센서의 파장 변화 및 변형율을 보면 FBG센서의 민감하고 정확한 반응을 알 수 있다.


그림 9에서 그림14는 채널1의 FBG센서 1-5번과 온도센서의 ON, 4N, 15N, 35N, 59N시 브래그 파장-하중의 관계이다.




<그림 9> CH1 Sens1의 파장-광출력-하중 관계




<그림 10> CH1 Sens2의 파장-광출력-하중 관계




<그림 11> CH1 Sens3의 파장-광출력-하중 관계



<그림 12> CH1 Sens4의 파장-광출력-하중 관계



<그림 13> CH1 Sens5의 파장-광출력-하중 관계



<그림 14> CH2 T.S의 파장-광출력-하중 관계

각 FBG센서별로 각자의 브래그 파장의 변화가 다르다. 이 브래그 파장의 변화는 각 FBG센서의 변형율과 비례한다. 채널1 센서 3의 파장의 변화가 가장 큼을 알 수 있는데 이것은 변형율에 비례하여 가장 큼을 알 수 있다. 이런 브래그 파장의 변화로 시험체 각 부분의 변형율을 알 수 있다. FBG센서의 브래그 파장-하중의 관계를 두 가지

로 해석 가능하다. 각 FBG센서는 각자의 고유의 위치를 지닌다. 그러므로 각 센서로부터 측득된 브래그 파장의 변화 및 신호의 세기, 신호 검출 시간 등을 통해 대략적인 위험 위치와 장력을 판단 가능할 것이다. 또한 케이블에 어떤 외력 작용 시에 그 외력에 대한 브래그 파장을 수신하여 장력을 계측할 수 있는 시스템이 형성 가능할 것이다.

5. 결 론

본 연구에서는 대공간구조물인 연성 구조물의 하나의 단위인 텐서그리티 시험체를 제작하였고 케이블에 FBG센서를 부착하여 하중재하 시험을 수행하였다. 시험을 수행한 결과 케이블의 외력에 대한 연속적이고 민감하며 정확한 계측이 가능했다. 그러므로 텐서그리티 구조물에 계측용 센서로 사용할 경우, 실시간의 장기적이고 안정적인 계측이 가능하다.

감사의 글

본 연구는 건설교통부 건설핵심기술개발사업의 연구비지원(과제번호 # '06 R&D B03)에 의해 수행되었습니다. 이에 감사드립니다.

참고문헌

- 1) Udd, E. (1995) Fiber Optic Smart Structure, John Wiley and Sons, New York.
- 2) 김기수, 한인동, “광섬유 스마트 구조물의 개념을 이용한 교량상부 내진거동 측정” 한국복합재료학회 학회지 19권 3호, 2006, pp.43-50.
- 3) 이성은, 한대우, 이호준, 김기수, “Fabry-Perot 필터의 파장 스캐닝-로킹을 이용한 다중 Fiber Bragg Grating Strain 센서의 신호처리 시스템” 한국통신학회 논문지 24권 8호, 1999, pp.1472-1479.
- 4) 최만용, 박해원, 이규, 장선재, 이승석, “현수시스템의 케이블 장력 측정을 위한 표준 실험장치의 개발” 한국구조물진단학회 2006 봄 학술발표 논문집, 2006.5, pp.7-12