

超高層建物의 防災計劃書 作成에 관한 研究

林 翼 淚 · 金 光 休

〈技術研究部 代理〉

I. 序 言

超高層建物이라 함은 一般的으로 11層 以上의 高層建物을 말한다. 超高層建物은 一般 高層建物과는 달리 火災가 一旦 發生하면 上層部에 있어서는 高架 사다리차에 의한 外部로부터의 進入이 거의 不可能하다. 避難 또한 建物構造를 特別避難構造로 하지 않는限 建物外로의 避難을 전혀 期待할 수 없으며, 屋上避難도 십수층 程度까지의 建物이라면 몰라도 그 以上的 超高層建物에서는 어떠한 期待도 할 수 없다.

따라서 建物內部를 通한 避難手段外에는 避難方法이 없음을 알 수 있다. 그러므로 内部避難路를 通한 避難이 容易하지 않으면 급기야는 大慘事が 發生한다고 해야 할 것이다. 엘리베이터만으로는 内部避難이 安全하고 容易한 것은 아니다. 且 超高層 火災는 地上에서 바람이 없어도 建物 自體가 煙突 구실을 하여 바람을 빨아들이게 되므로 燃燒를 促進시키고 煙氣를 建物 内部로擴散시켜 避難과 消火를 困難하게 만든다.

消防隊의 人命救助도 주로 内部進入을 通한 救助이지만 超高層建物의 進入에는 消防用 엘리

베이터를 使用하는 境遇에는 到着하기까지의 時間이 長이 所要되므로 救助의 機會를喪失하게 될 우려가 없지 않다. 또한 最近 建築物의 大規模化, 多目的化에 따라 그 機能도 復雜多樣化되어가고 있으며 특히 超高層建物 急增 現象과 함께 建築許可에 앞서 「防災計劃書의 作成」을 義務化하거나 「建築防災計劃指針」의 提出을 從容하는 움직임이 日本이나 歐美諸國의 動向이다.

그러나 우리 나라에서는 아직도 綜合的인 「防災計劃書의 作成」이란 不必要한 條件이라고만 일축한다면 우리 나라의 超高層建物은 外形上으로만 先進 諸國의 모습을 養아가고 있을 뿐 内容上으로는 아직도 後進國의 面貌를 일신하지 못하고 있는 實情이라 할 수 있겠다. 따라서 우리 나라도 經濟發展에 발맞추어 防災分野에서도 많은 發展을 圖謀하여야겠다.

現在 우리 나라의 防災計劃이란 한 마디로 表現하기 어렵다. 表現이 어려운 만큼 建築設計時 防災計劃이라는 概念을 設計에 反映시키는 作業은 通常의으로 거의 全無하였다. 建築法이나 消防法도 「防災」를 總合的으로 다루고 있다고 말하기 어려우며 設計者側도 法規의 最底基準에 만 맞추어 設計를 하면 된다고 하는 경향이 強

했다. 防災設備 하나하나가 물 위에 기름 떠 들듯 單一設備 위주로 設計·施工되고 있기 때문에 一旦 有事時에 이들이 서로 有機的인 關係를 맺지 못하므로 인하여 防災設備라는 本來의 機能을 [發揮하지] 못함으로써 「防災」라는 目的을喪失하는 結果를 招來하고 있는 것이 現在 우리나라의 超高層빌딩의 現況이라고 할 수 있다. 그러므로 超高層建物에 있어서만은 基本計劃段階에서부터 防災上의 配慮를 充分히 考慮하지 않으면 안 된다는 觀點에서 本研究의 目的을 찾을 수 있겠다.

II. 本論

1. 防災計劃의 基本方針

가. 防災計劃의 흐름(Flow)

超高层建物에서 防災計劃書를 作成하고자 할 때는 우선 火災와 이에 對應한 防災措置의 様相을 한 눈에 식별하여 建物全體의 實像을 一目瞭然하게捕捉할 수 있게 하여야 한다. <그림 1>은 이 全體像을 하나의 흐름(Flow)으로 하여 構


成한 防災計劃相關圖이다. 이 相關圖에 의해 자칫하면 斷片的으로 認識할 수 밖에 없는 각部分을 整理·聚合作하여 그 각각이 갖는 全體에서의 位置와 意味를 보다 明瞭하게 理解할 수 있을 것이다. 또한 防災計劃中에서 어느 部分에 重點(point)을 둘 것인가는 이 全體像 즉 防災計劃相關圖를 觀察한 後에야 비로소 完整한 計劃을樹立할 수 있을 것이다. 이 相關圖에 包含되어 있는 各要素를 「어떻게 建築的으로 處理하는가」가 防災設計이며 이것은 한편으로 그 建物固有의 形態, 用途 等의 全體像과 複雜하게 聯關되어 緊密히 있으므로 다음 段階(step)로서 建物全體의 概要를 把握하지 않으면 안된다.

나. 建物全體의 概要把握과 防災計劃의 方向

超高层建物이 防災上의 觀點에서 一般建物과 다른 점은 다음과 같다.

- ① 高層이다. 즉 層數가 많다.
- ② 延面積이 크다. 다시 말하면 收容人員이 많다.
- ③ 多用途 空間을 갖는 複合建物이다.

이처럼 大規模이고 複雜한 機能을 갖는 建物



<그림 1> 防災合計 相關圖

[表 1] 防災計劃의 問題點과 計劃의 基本方針

	用途에 따른 問題點	建物形態에 따른 問題點	防災計劃의 基本方針
高層事務室部分	<ul style="list-style-type: none"> (1) 貸室者에 따라 内部의 貸室分割이 다르다. (2) 貸室者 自體의 防火管理에 완벽을 기대하기 어렵다. (3) 貸室者에 따라 가지고 들어오는 可燃物量이 다르다. (4) 不特定多數人の 出入이 많다. (5) 事務室部分은 一部의 超過勤務者를 제외하고 在室者는 주간에 한하여 老人, 어린이와 같은 피난상 문제가 있는 사람도 적지 않다. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 特別避難構造로 하지 않는限, 外部避難은 期待할 수 없으며 内部避難以外에는 方法이 없다. (2) 高架사다리차에 의한 外部進入救助, 消火가 不可能하며 消防隊의 内部進入은 모두 建物內의 施設에 의존할 수 밖에 없다. (3) 외벽이 FIX窓이므로 煙氣와 열이 内부에 충만하여 피난과 소화 활동이 곤란하게 될 가능성도 있다. (4) 유리가 파손될 경우 바람이 강하여지므로 延焼를 容易하게 한다. (5) 直接 火煙에 의하지 않고 일산화탄소 등의 有毒 가스에 의해 窒息死하는例가 많다. (6) 건물의 層間區劃이 不充分하면 全館에 걸쳐 煙突效果가 일어날 우려가 있다. (7) 災害時에 超高層建物인 경우의 心理的不安感이 일어나 混亂을 일으킬 可能성이 있다. 	<p>〈火災豫防〉</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 内裝材의 不燃化를 철저히 한다(특히 高層部分). (2) 可燃物量의 規制를 짜하도록 노력한다. <p>〈感知・通報〉</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 早期發見, 早期通報를 可能케 하는 諸設備의 整備와 火災警報의 綜合管理시스템 整備. <p>〈避難〉</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 安全하고 簡單한 避難路를 確保할 수 있는 設計(특히 高層部分). (2) 2方向 피난의 確保. (3) 各層 安全區劃과 避難路의 安全性 極大化. (4) 混亂을 일으키지 않는 誘導方法의 採用(放送等). (5) 低層部의 店舗 및 避難路를 可能한 外氣에 接觸하도록 設計 (6) 보다 實効있는 排煙設備의 設置. (7) 避難路를 1F, 2F로 함. <p>〈初期消化〉</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) flash over에 이르기 전에 消火할 수 있는 諸設備. <p>〈延焼防止〉</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 居室과 避難路外를 防火區劃하여 火災를 制限(특히 高層部分). (2) 擴大한 경우에도 當該層에서만 局限되도록 上下層間區劃. (3) 低層部의 火災가 高層部로 延燒하는 것, 煙氣를 大量으로 운반하는 것을 막기 위해 ELV 샤프트, 階段, PS, DS 等의 計劃에 留意한다. (4) 6個層을 1블록(Block)으로 하는 空調方式을 취하여 메인 닉트(main duct)를 블록單位로 分斷한다. <p>〈本格消火〉</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 消防隊의 活動을 補助하기 위
低層店舗部分	<ul style="list-style-type: none"> (1) 各種 店舗가 모이게 되면 在室者가 항상 自己의 위치를正確히 알리기 어려운 狀態가 된다. (2)出入者が 不特定多數人으로 密度도 높으므로 만일의 경우 폐닉 狀態를 超來하기 쉽다. (3) 주방 등으로 부터의 발화율이 높다. (4) 可燃物을 集中的으로 쌓아 두는 경향이 있다(의류점포 등). (5) 内裝材不燃化가 어렵다. (6) 小區劃으로 分割하여 가로 막았다. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 高層部와의 防火區劃・防煙區劃이 不良하면 大量의 火災나 煙氣를 高層部로 보내게 된다. (2) 高層部分은 바람의 영향을 받을 가능성이 있다. (3) 地下店舗는 通常 無窓層이어서 피난・消防活動上 아주 곤란한 상황에 처하기 쉽다. 	<p>〈闪燃・引火・爆發危險〉</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 自然排煙이나 紙氣가 행하여지지 않기 때문에 不完全燃燒한 浓煙, 有毒 가스가 충만하여 人命의 危險이 크다. (2) 上層의 火災인 경우 階段出入
駐車場	<ul style="list-style-type: none"> (1) 發煙量, 發熱量이 커서 가솔린類에의 引火・爆發危險이 있다. (2) 避難誘導가 困難하다(車 안에서 잠자고 있는 경우 等). 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 自然排煙이나 紙氣가 행하여지지 않기 때문에 不完全燃燒한 浓煙, 有毒 가스가 충만하여 人命의 危險이 크다. (2) 上層의 火災인 경우 階段出入 	<p>〈消防隊의 活動을 補助하기 위</p>

<p>等이 煙氣로 가득차 피난이 不可能하게 될 우려가 있다.</p> <p>(3) 停電되면 自然採光을 기대할 수 없다.</p> <p>(4) 消防隊의 進入이 어렵다.</p>	<p>한 諸Equipment를 適正位置에 設置한 다.</p> <p>〈防火管理體制의 整備〉</p> <p>(1) 防災센타에 의한 防災設備의 有効活動과 災害情報의 有効管理 (防災센타=中央管理室)</p> <p>(2) 機器類의 定期檢査</p> <p>(3) 定期訓練(피난유도·소화기의 취급 등)</p>
--	--

全體를 用途別·블록(block)별로 크게 나누어 각部分에 대한 問題點을 分析·檢討하여야 하며 이것을 綜合하여 全體 概念을 把握하도록 하는 節次(process)가 꼭 必要하다. 이러한 節次의 한 가지 例로서 日本의 경우를 보면 [表 1]과 같다. 이 경우는 問題點을 각部分마다 整理하여 計劃上의 方向을 設定하고 있음을 알 수 있다.

다. 高層 타워 部分과 低層部分

超高层建物의 基本計劃中에서 高層 타워 部分과 低層部分과의 關係를 調整하는 것은 대단히 重要한 作業이다. 이에 따라 超高层建物을 建築하는 것은 都市 環境上의 意味나 建物全體의 디자인풀리시(design polish)나 建物經營上의 營業方針이 살려지기도 하고 없어지기도 한다.

一般的으로 高層 타워 部分과 低層部가 有機的으로 連結되어 있는 것이 바람직하지만 防災計劃上으로는 이를 서로의 異質的인 部分을 可能한 한 隔離해 두어야만 하는 場所이다. 또한 隔離하는 것을 단지 各種裝置에만 局限하지 않고 全體的인 平面 및 斷面計劃上으로 行하는 것은 앞서 記述한 建物의 基本計劃에 큰 영향을 미치지는 않는다. 이는 建物의 블록플랜(block plan)段階에서부터 防災上의 檢討를 必要로 하기 때문이다.

一般的으로 超高层建物의 境遇, 低層部는 飲食店, 店舗와 駐車場으로 使用하는 事例가 많으므로 이들은 平面的으로 高層 타워 部分과는 完全隔離시켜야 한다. 특히 不特定多數人이出入하기 때문에 出火危險이 큰 飲食店은 高層 타워

部分과 完全隔離시켜 防火區劃하여야 하며 外氣에 接하도록 設計하여야 한다. 이러한 設計는 防災上의 配慮와 意匠上, 營業上의 方針을 實속 있게 配合한 것임을 알 수 있다.

라. 高層 타워 部分의 基準平面圖

高層 타워 部分의 基準平面을 決定하는 것은 基本計劃의 重要한 作業이다. 基準層 平面決定에서는 若干의 不必要한 것이나 缺陷이라 하여도 全體的으로는 그 몇 십 배나 되는 영향을 미치고 있음을 念頭에 두어야 한다. 특히 商品으로서의 賃貸建物은 基準層平面에 의존하여 經營探算上의 良否가 決定되므로 設計 發注者側에서의 注文도 매우 까다롭기 마련이다. 이 基準層平面의 檢討 段階에서 防災計劃上의 條件은 상당히 重要한 決定的 役割을 하게 된다.

- ① 居室面積과 防火·防煙區劃
- ② 複道·階段, 非常用昇降機(普通 業務用 昇降機와 兼用하기도 한다)等의 配置와 明確한 避難經路
- ③ 基本 모듈(module)의 칫수와 스프링클러 配置等 主要한 設計要素에 全部 防災上의 체크(check)가 必要하다. 이 程度는 法規上의 規制가 더욱 엄격하므로 자칫하면 各種 法規의 最低線維持에만 腹心하면서 全體의 外形에 맞추려 하는 傾向이 大部分이다. 이러한 設計는 法規의 字句에만 雖依한 나머지 計劃된 것이라 防災의 侧面에서는 不良한 것이 되기 쉽다. 이를 피하기 위해서는 設計者側의 基本方針을 明確히 하여 수많은 스케치(Sketch)를 作成하는 誠實한

努力이 必要하다. 基準平面에 대하여는 後에 詳述하는 排煙設備에서 살펴 보기로 한다.

또 機械室의 配置 等과 함께 一般設備 設計上의 基本計劃도 防災的인 체크(check)를 하여야 한다. 從來의 超高層建物인 경우 主空調機를 可能한限 集中化한다. 이른바 中央集中方式(Central method)을 취한 경우가 많았다. 이 경우 커다란 닥트가 多數層을 끊고 올라가기 때문에 닥트로 인한 火災擴大가 念慮된다. 이러한 危險을 排除하기 위해서는 地域冷暖房施設의 利用과 空調 서비스상의 建物管理方針에서 4~5個層을 한 單位로 하는 分散方式을 취하는 것이 設備計劃上 安全하다고 하겠다.

이러한 節次(process)를 거쳐 防災計劃의 基本方針을 建物의 基本計劃에 包含시켜야 한다. 이와 같이 하여 防災計劃의 全體像(全體의 인 흐름)을 圖式化 한다. 一例를 들면 <그림 2>의 防災一覽表로 나타낼 수 있다.

마. 防災 센터

<그림 1>의 防災計劃相關圖를 보아도 알 수 있는 바와 같이 火災의 感知, 通報, 避難誘導, 消火, 延燒防止 等을 綜合的으로 處理할 수 있는 「防災情報」의 管理가 最近 갑자기 浮上되고 있다. 이 情報處理의 中樞가 되는 것이 防災 센터이다. 防災 센터는 不特定多數人の出入이 잦음으로 인하여 災害時 起起되는 問題가 크므로 建物管理機能을 強化하기 위하여 보다 더 科學化하고 그 運用을 高度의 技術化한 것이다. 實際에 있어서 國內의 建築關係法規에서는 中央管理室의 設置에 관한 規制事項은 없다.

	B	B	B	1	1	2	3	11		42	52	55	P	P	P
管 理															
防 火															
○防災センタ															
○中央監視監室															
○内燃制限															
○避雷設備															
○可燃物規制															
○煙感知器															
○熱感知器															
○非常電話															
○呼出設備															
○非常通報器															
○特別避難階段															
○避難階段															
○歩行距離															
○重複距離															
○通路幅															
○階段幅															
○安全区画															
○非常照明															

<그림 2> 防災計劃一覽表

단지 設計者の 建築設計計劃에서 考慮되고 있을 뿐이다. 특히 起高層建物의 住人들은 避難할 때에 地上에서 너무 높이 떨어져 있다는 不安全感 또는 避難經路가 限定되어 있는데서 오는 封鎖感이라든지 壓迫感 等은 低層建物 住人들에 비하여 매우 큰 潛在的인 心理負擔을 지니고 있다는 것을 어렵지 않게 想像할 수 있다.

이로 인하여 평소 一常生活에 있어서는 하등에 問題가 되지 않은 것일지라도 災害發生時에는 스트레스(stress)의 要因이 되고 그러한 不安定性은 쉽게 패닉(panic) 狀態로 이행하여 2次의 災害의 發生原因이 되는 것이다.

이와 같은 不祥事를 排除하고 災害로부터의 被害를 最小限으로 줄이도록 하는 것이 防災設備의 突極的인 目的이고 既施設된 防災設備가 有効한 機能을遂行도록 하기 위하여는 防災 센터의 設置·運營이 必要하다. 超高層建物로서 防災 센터의 機能을 圖表로 簡單히 整理하면 <그림 3>과 같다.


<그림 3>의 防災關係制御 다
이어 그램에서는 防災設備 뿐만
아니라 防犯管理機能을 包含하여
一般建物管理機能의 一部를
防災 센터에 委任하고 있다.
空調設備 等 建物의 機械(mechanical)設備 部分의 情報管理는
別個의 中央監視盤室에서 專門的으로 行하고 있는 것도 있으
나 中央監視盤에다 防災情報의
一部를 擔當하도록 그 機能을
賦與하여 情報管理上 2重의 安全性을 얻을수 있도록 配慮하는
것도 좋은 方法의 하나이다.
超高層建物에서는 情報量

이 龍大하기 때문에 그 處理의 一部를 電子計算機(Computer)를 使用하여 自動化시키는 것도 바람직하다. 이러한 시스템(System)을 並行하여 防災管理 全體를 自動化하는 傾向이 나타나고 있으나 火災狀況과 그 進行方法은 참으로 複雜한 것이기 때문에 非常時에 最終의 狀況判斷은 人間의 두뇌에 依存하는 것이 가장 安全하다.
고 할 수 있다..

2. 排煙計劃

가. 排煙과 排煙計劃

防災計劃에 있어서 가장 重要한 것은 人命을
火災로부터 保護하는 것이며 다음으로 財產을




保護하는 것이다. 防火의 目的이 出火防止, 消火, 불의 擴大防止라고 한다면 排煙設備의 目的是 어느 한 區割外로의 煙氣擴散을 防止하여 室內居住者가 安全하게 避難할 수 있는 通路와 時間을 確保하는 것이다. 따라서 排煙設備를 計劃하는 경우에는 防火區割, 避難計劃을 充分히 考慮할 必要가 있다.

(1) 排煙方式

建築法이나 消防法에는 規定되어 있지 않으나 일반적으로 排煙方式은 自然排煙과 機械排煙의 2가지 方式이 있다.

(a) 自然排煙


自然排煙은 外氣에 面한 窓 또는 專用排煙口




〈그림 3〉 防災關係制御 Diagram

로부터 室內에 充滿한 煙氣를 排出하는 方式이다. 自然排煙은 動力을 使用하지 않으며 또 機構가 單純하고 作動도 確實하다. 그러나 火勢가 強하게 되면 開口部에서 火焰을 빨아들이게 되어 上層으로의 延燒擴大가 우려되므로 스판드렐(spandrel) 等의 外壁은 충분한 높이를 가져야 하고 防火性能이 있는 것으로 하여야 한다.

自然排煙은 外部 바람에 의한 영향을 많이 받는다. <그림 4>에 나타낸 것처럼 發火된 地點(즉 發火室)이 바람이 불어오는 方向과 마주 불



<그림 4> 自然排煙과 風向



<그림 5> 機械排煙

경우 排煙口에는 플러스(+)压이 作用하여 煙氣의 流出이 困難하게 되며 바람이 불어가는 측에 發火室의 開口部가 있으면 煙氣가 바람이 불어가는 측으로 流出하여 建物內에 煙氣가 充滿할 우려가 있다. 또 바람이 불어가는 측에 火災室이 있는 경우에는 排煙口에 負壓이 作用하기 때문에 煙氣가 쉽게 外部로 排出되어 排煙效果가 아주 크다. 그러나 自然排煙은 天井高의 높이가 높은 室이나 지붕면에 開口部를 設置할 수 있는 경우 등에는 대단히 有効하여 火災室以外의 室等에서는 높이가 큰 窓을 利用하면 窓의 上部에서는 排煙되고 下부에서는 外氣가 流入되기 때문에 煙氣의 稀釋效果도 期待할 수 있다.

(4) 機械排煙

機械排煙은 送風機를 使用하여 各 排煙區劃까지 風道를 設備하고 機械의 作用으로 排煙하기 때문에 確實하게 設定한 容量을 排出하는 데 有効하지만 排煙口나 排煙機는 平常時 使用이 빈번하지 않기 때문에 定期點檢이나 試運轉을 週期的으로 行하여 良好하게 維持管理 하지 않으면 火災時 使用할 수 없는 우려가 있다. 機械排煙은 機械에 의해 強制的으로 排煙하므로 火災室以外의 室에서 排煙口를 開放한 경우에는 火災室보다 煙氣를 더욱 많이 빨아들이기 때문에 排煙口의 開放은 세심한 注意를 하여 行하여야 한다. 排煙風量은 排煙口의 面積當 $1m^3/m^2\text{min}$ 로 하며 排煙機의 容量은 最大 排煙區劃의 2倍로 하여야 한다.


따라서 全排煙口가 開放되면 排煙容量이 不足하므로 가장 必要되는 排煙口만을 正確하게 區分하여 開放할 必要가 있다. 그리고 排煙風道는 煙氣 뿐만 아니라 火炎도 함께 들어오기 때문에 風道는 耐火被覆을 하여 충분한 斷熱效果를 가져야 한다. 또한 火災溫度가 上昇하면 排煙 닉트 自體가 延燒經路가 될 危險性이 많으므로 防火區劃을 貫通하는 部分에는 280°C에서 作動하는 防火 땜퍼(Damper)를 設置하여야 한다.

(2) 防火區劃과 排煙計劃

建築에서 防火區割의 目的是 着火防止, 火災擴大防止, 延燒防止, 建物의 倒壊防止 等이다. 불의 發生, 擴大를 防止한다기보다 人命, 財產을 保護하기 위한 手段이라고 보아야 할 것이다. 排煙은 避難時에 避難通路를 煙氣로부터 保護하는 것을 目的으로 하고 있으며 防火와는 그 目的을 달리하고 있다.

(2) 防火區割


建物內의 火災擴大 防止를 目的으로 한 것에는 防火區割이 있다. 결국 防火區割은 火災의 延燒擴大 防止이며 그 結果로서 人命 및 財產을 火災로부터 安全하게 지키는 것이다. 防火區割에는 水平區割, 垂直區割, 用途區割의 3가지가 있으며 水平區割은 原則의으로 1,000m² 以下로 區割하여야 하며 이들 區割은 防火壁, 防火門, 셔터 等에 의해 區割하여야만 한다. 또한 이것들은 防火性能 뿐만 아니라 防煙性能도 갖는 것



〈그림 6〉 排煙区割과 防火区割

이 바탕적 하다. 階段室, 空井, 탁트스페이스 (Duct space), 엘리베이터, 에스컬레이터의 昇降路 等의 垂直貫通部를 形成하는 部分은 防火區割을 하여야 한다.

이들 部分은 종종 煙氣의 傳波經路가 되기 때문에 충분한 防煙性能을 갖도록 區割하고 셔터,



〈그림 7〉 各種 阀門 設置例

常時閉鎖門, 煙感知器 連動 自動閉鎖門 等에 의해 作動될 수 있어야 한다. 또 이들은 遮煙性能을 가져야 한다.

(4) 防火와 排煙計劃

防火區劃의 目的은 火災의 擴大를 防止하는 것이며 火災의 擴大를 防煙區劃으로 防止하는 것은 不可能하므로 排煙區劃은 防火區劃 안에 設置되는 것이 原則이다. 防火區劃은 排煙區劃을 附屬하는 性格을 띠고 있으며 防火區劃을 構成하는 防火門, 防火 셔터, 防火 땅펴 等은 충분한 遮煙性能을 가진 것을 使用할 必要가 있다. 또 이들의 作動은 煙感知器와 連動하여 閉鎖시킬 수 있는 것이 바람직하다. <그림 7>은 2以上의 層을 貫通하는 닥트 係統에서의 各種 땅펴의 設置例를 나타낸다.

(3) 避難計劃과 排煙計劃

排煙計劃은 避難을 安全하게 行하기 위한 手段이므로 排煙計劃을 樹立할 때에는 避難計劃을 충분히 考慮하여 計劃을 세워야 한다.

(a) 避難時 人間의 行動

火災로 인하여 危險한 狀態가 되면 個人差는 있으나 대개는 다음과 같은 行動을 取하게 된다고 한다.

① 發火點에서 조금이라도 면 方向으로 避한다.

② 日常의 方向으로 使用하는 經路를 使用한다.


③ 밝은 方向을 選擇하여 그 方向으로 避難한다.

④ 群衆心理에 의해 依他心이 發生하여 積極적인 사람에 있다면 그 사람을 따르기 쉽다.


⑤ 煙氣나 불의 遮閉物이 있는 곳으로 피하게 되고 큰 室內의 中心보다는 보통이와 같은 구석진 곳으로 피한다.

⑥ 混亂이나 滯留가 있으면 混雜의 적은 方向으로 向한다.

이와 같은 要素로부터 避難通路는 明確히 理解할 수 있음과 同時に 日常의 方向으로 使用하여 熟達시킴으로 하여 無意識中에도 安全한 方向으로



<그림 8> 安全區劃의 設定例



<그림 9> 避難經路

容易하게 避難할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 또한 避難方向에는 煙氣의 浸入이 없도록 計劃하는 것이 必要하다.

(b) 安全區劃


避難은一般的으로 火災室→複道→階段前室→階段→建物外로의 經路를 취하는 경우가 많으며 煙氣도 대개 이와 같은 順序로 流入된다. 煙氣가 浸入하면 그만큼 危險性이 커지는 것도 생각해야 한다. 사람들이 避難完了 以前에 階段으로 煙氣가 浸透하게 되면 上層部에 있는 사람들은 避難이 不可能하게 되어 大慘事의 原因이 된다. 따라서 火災室로부터 屋外까지를 이 順序에 의하여 計劃하면 複道가 第1次 安全區劃이 되고 階段前室은 第2次 安全區劃, 階段은 第3次 安全區劃이 된다.

따라서 각 計劃은 當該 前 計劃으로부터만 火災의 영향을 받게 되므로 그 境界部分에서 防火와 遮煙을 각各 行하여 놓으면 安全區劃이 2次, 3次 計劃으로 前進됨에 따라 더욱 그 安全性이增大되게 되므로 각 安全區劃의 境界는 防煙性能을 갖는 門으로 計劃하는 것이 바람직하다.

(c) 避難通路의 排煙區劃

避難通路의 排煙計劃을 前述한 바와 같이 各區劃으로부터 다음 安全区劃으로 煙氣가 流出하지 않도록 設置하여야 한다. 이를 위해서는 各區劃마다 排煙口를 設置함은 물론 排煙機의 係統도 모두 同一 플랜(plan)으로 하지 않고 2~3係統으로 나누어 두는 것이 좋다.

排煙을 行할 때는 紙氣經路가 確保되어 있지 않으면 有効한 排煙을 할 수 없음을 念頭에 두어야 한다. 紙氣經路는 <그림 10>처럼 3次 段階의 安全区劃에서 차례로 2次 安全区劃, 1次 安全区劃 順으로 流入되게 하는 것이 바람직하다.



<그림 10> 安全区劃과 氣流方向

나. 超高層建物의 排煙計劃 實例

다음은 超高層建物로서 地下 3層, 地上 55層인 日本 “S” 빌딩의 排煙計劃 例를 들어 보기로 한다.

(1) 排煙設備의 設置 概要

“S” 빌딩의 排煙設備 設置 場所는 高層部와 低層部로 區分하였으며 다음과 같다.

- ◎ 高層部 (3~55層)
 - 一般居室(賃貸事務室)
 - 複道
 - 特別避難階段前室, 非常用 엘리베이터로비
- ◎ 低層部 (B3~2層)
 - 店舗
 - 엘리베이터로비
 - 管理室, 機械室
 - 特別避難階段前室, 非常用 엘리베이터로비

排煙方式은 原則적으로 排煙機에 의한 強制排煙, 紙氣할 必要가 있는 部分에 대하여는 自然給氣를 行하고 있다.

(2) 高層部 基準層의 排煙設備

基準層은 中央貫通 코어 形式으로서 南北 2個의 賃貸事務室과 2個의 複道, 그 사이에는 코어로 構成되어 있다. 코어의 東西兩端은 當時 外氣를 吸入할 수 있도록 되어 있는 空調機 스페이스와 特別避難階段 및 그 前室(한쪽은 非常用 엘리베이터로비와 兼用)로 되어 있다.

플랜(plan)의 目標는

- 賃貸事務室의 單純한 平面形
- 分轄賃貸가 可能하도록 設置한 複道
- 避難이 容易한 避難路
- 避難階段·非常用 엘리베이터의 効果의 分散配置·立體的인 器機 配置를 하여 準外氣 狀態로 되어 있는 空調氣 스페이스(space) 等이다.


[1] 賃貸事務室

④ 南北事務室의 面積은 約 840m²로서 1防火區劃을 하였고 이것을 2等分하여 防煙區劃을 構成하였다. 즉 基準層의 事務室은 平面上으로는 4개의 防煙區劃으로 나누었다.


⑤ 排煙은 플레넘 체임버(plenum chamber)方式을 採擇하였다. 즉 天井面에 排煙吸入口를 散在시키고 東西空調機 스페이스 内의 排煙ダクト에 接하는 壁의 天井 속 部分에 排煙口를 設置하고 있다.

⑥ 1防煙區劃 가운데에서도 排煙口와 가까운 部分과 멀리서 떨어져 있는 部分은 서로 排煙效果가 다르므로 排煙吸入口의 슬리트(slit) 칫수를 調節할 수 있도록 구배를 주어 排煙效果를 均一하게 하고 있다.

⑦ 天井 속을 排煙 플레넘 체임버(plenum chamber)로 利用하는 경우, 排煙機 運轉時 天井의 틈새가 들뜨는 문제가 있으며 天井 속의 氣密性能維持에 대한 문제가 있다. 天井 속을構成하고 있는 것은 上層 슬라브, 天井, 複道, 界壁, 外周, 대들보이며 氣密性이 問題가 되는 곳은 이들相互間의 結合部分이다. 또한 超高層建物에서는 施工의 合理化를 기하기 위하여 乾



〈그림 11〉 基準層 平面圖



〈그림 12〉 基準스판 天井伏圖

式工法을 採用하는 경우가 많으므로 커튼월과 슬라브 사이의 層間 배움을 포함하여 建物自體에 充分한 氣密性을 갖게 하는 것은 상당히 어렵다.

(e) 手動開放裝置는 1防煙區劃에 1개씩 總 4개를 複道側의 避難階段 前室에 設置하고 있다. 操作系統은 排煙 뼈(fan)을 共用한다는 觀點에서 東側 2區劃(①②), 西側 2區劃(③④)이 각各 한組가 되어 作動하도록 하였다. 또 54, 55層은 飲食店이므로 주방 部分의 排煙을 單獨系統으로 하고 있다.

[2] 複 道

南北 2個의 複道와 엘리베이터 흘을 1防煙區劃으로 하고 있다. 화장실 部分은 複道境界에 防煙 내립壁을 設置하여 防煙區劃에서 分離시키고 있다.

排煙方式은 事務室과 같이 플레넘 체임버方式이다. 排煙吸入口는 複道의 中央 및 前室에서는 前室 直前에 設置하고 그것을 前室 直前의 天井 속에 設置한 排煙口에서 排煙 닥트에 連結하였다. 手動開放裝置는 前室 直前에 4個所 設置하였으며 이중 어느 것을 操作하여도 4個所의 排煙이 同時に 이루어지도록 連動시켜 놓았다.

[3] 特別避難階段前室, 非常用 엘리베이터 로비

前室 및 非常用 엘리베이터 로비 겸용 前室의 總 4個所에 대해 排煙을 하고 있으며 前室側은 壁上部의 排煙口, 겸用 前室側은 플레넘 체임버方式에 의한 排煙方式을 취하고 있다. 紙氣는 外部보다 空調機 스페이스를 경유해서 이루어지도록 하였으며 手動開放裝置는 각 前室마다 1個所에 設置하고 4個所의 前室排煙이 同時に 이루어지도록 連動시켜 놓았다.

(3) 低層部分의 排煙設備

店舗, 管理室, 居室은 닥트 方式에 의한 排煙이며 현관 로비는 플레넘 체임버 方式이다. 特別避難階段 前室, 非常用 엘리베이터 로비 겸용 前室은 基本적으로 高層部의 것에 準하도록 하

고 紙氣는 메인 닥트로부터 自然紙氣가 되도록 計劃하였다.

(4) 排煙機係統 · 運轉의 流程(Flow)

① 排煙機係統

排煙機系統 分類는 <그림 13>과 같으며 1係統當 1個의 排煙 뼈(fan)이 設置되었다.

② 運轉의 流程(Flow)

排煙設備의 運轉은 防災 센터로부터 遠隔操作과 現場에서의 手動操作에 의하여 이루어지며 順次로 空調機系統 等과의 連動이 이루어지도록 <그림 14>의 排煙設備起動 流程도(flow chart)와 같이 計劃되었다. 防災 센터에서는 運轉의 制御와 作動狀況의 表示를 하게 되어 있다.


(5) 排煙設備의 問題點

“S”빌딩의 排煙計劃中 주로 高層部分에 대한 排煙設備의 設計에 있어서 實用上의 問題點에 대하여 다음과 같이 살펴본다.

① 自然排煙인가? 機械排煙인가?


排煙이라는 觀點에서 볼 때 이른바 불밖이 유리창을 使用한 建物의 危險性에 관한 問題點이 많이 提起되고 있으므로 “S”빌딩은 外壁의 開放에 의한 自然排煙을 基本으로 하였으며 無窓層居室에 대하여는 機械排煙方式으로 하였다. 전체적으로는 「自然排煙」을 主로 하고 「機械排煙」을 從으로 하는 方法을 選定하였다. 機械排煙方式은 電源으로부터 땜파 開閉에 이르기까지 상당히 複雜한 메커니즘(mechanism)을 정상적으로 作動시키기 위해서는 維持管理上 많은 努力を 必要로 하므로 窓開閉機構와 같은 비교적 단순한 自然排煙에 비하면 일반적으로 信賴度가 떨어진다.

그러나 超高層建物인 경우, 外氣 條件에 아주 심한 變動이 있으며 이것은 自然排煙을 採用하지 않는 主要原因이 되고 있다. 즉 外壁에 要求되는 高度의 氣密性能을 維持하면서 非常時의 開放을 비교적 원활하게 行하는 開閉機構는 「建設費와의 均衡」이라고 하는 要素를 考慮할 때現在로서는 技術的으로 不可能하다고 할 수 있




<그림 13> 排煙機系統圖

高層居室 系統



※ 空調機와換氣팬停止는 린퍼作動層을包含하여 上層부全體의
器機停止를 행한다.

前室



<그림 14> 排煙設備起動流程圖(flow chart)

다.

또 바람의 狀態에 따라서는 建物各部分에서
의 內外壓力差가 상당히 相異하기 때문에 각 경
우에 따라서 新鮮한 空氣의 流入보다는 火勢를

助長할 危險性도 있다.

② 스택액션(煙突效果 : stack action)


일반 건물은 階段室, 엘리베이터 셔프트 等에
의해 各層이 垂直으로 離れて 있으므로 室內가

冷暖房되면 對流現象에 의하여 建物全體에서 空氣의 流動이 發生하게 된다. 이와 같은 現象 (stack action)은 建物이 높을수록 크게 나타나며 “S”빌딩의 경우 대략적인 計算에 의하면 外部風壓力을 0으로 假定할 때 冬季에는 約 10 mmAq, 여름철에 約 3mmAq의 內外壓力差가 생긴다. 즉 無風狀態에 있다 하여도 冬季에는 最上部에서 10kg/m² 程度의 壓力差로 空氣가 流出하고 最下部에서는 같은 壓力差에 의하여 空氣가 流入된다. 또 여름철에는 最上部에서 3 kg/m² 程度의 壓力差로 空氣가 流出하고 最下部에서도 같은 壓力差로 空氣가 流入된다(그림 15 參照).

이처럼 季節, 建物의 部位에 따라 內外壓力差가 여러 가지로 變化한다는 것은 超高層 빌딩에서 自然排煙方式을 擇할 경우의 排煙效果에 일말의 不安을 안겨 주고 있다. 결국 火災初期의 플래시오버에 이르기 전 즉 煙氣壓力이 충분히 높아지지 않은 狀態에서는 外部 排煙口를 열어도 煙氣가 나오지 않을 뿐 아니라 外部에서 新鮮한 空氣를流入하여 플래시오버를 促進할지도 모르는 部分이 있을 수 있기 때문이다. 煙突效果는 自然排煙 뿐만 아니라 自然給氣에도 問題가 되고 있다. 外氣에 直接 接하고 있는 給氣口는 앞서 記述한 內外壓力差에 抵抗하여 열리지 않으면 안 된다(물론 이 壓力差가 開放을 돋는 方向으로 作用할 경우도 있다). 이 壓力差 外에도 外部 風壓이나 空氣密閉(air tight)窓에 생기기 쉬운 고무의 老化에 기인하여 접착력이 發生할 때 開放을 방해하는 要因이 된다. 機械排煙인 경우에도 給氣口는 連動 또는 遠隔操作으로 開放되어야 하므로 自然給氣하는 경우의 給氣口의 設計는 開閉機構를 包含하여 위에 言及한 要素를 고려하여야 한다.

③ 플레넘 체임버方式

賃貸事務室을 主用途로 하는 超高層建物에서 機械排煙을 擇하는 경우 배연 닉트 設計上의 處理가 問題된다. 일반 賃貸建物에서 賃借者를 最



〈그림 15〉 煙突效果로 인한 建物内外의 空氣流動

終決定하는 것은 竣工時期가 가까워지면서 決定되는 경우가 많다. 그러나 設計當初에는 内部 칸막이의 設置 計劃을 세우지 않기 때문에 排煙 닉트를 天井 속에 有効하게 配置한다는 것은 상당한 무리가 아닐 수 없다. 또 事務室 建物인 경우 標準規格으로 마감을 한 狀態로 貸貸하는 것이 많으므로 貸借者の 要求에 따른 칸막이 工事는 大規模의 修繕을 수반하게 된다. 이는 칸막이 區割으로 인한 各室單位의 닉트를 設置하는 것과 區割된 室의 數가 많은 경우 空調 닉트等이 가득차 있는 天井 속에는 排煙 닉트를 위한 空間의 여유가 없는 경우도 많다. 이러한 문제점을 解決하는 方法의 하나로 “S”빌딩은 플레넘 체임버形의 排煙方式을 選擇하였다. 이 方式에 의하면 排煙吸入口를 모두 散在시키는 비교적 단순한 方法으로 貸貸設計上의 제약에서 벗어날 수 있다. 단 플레넘 체임버 方式인 경우라

도 앞서 말한 天井 속의 氣密性問題나 各 部分에서 排煙效果의 均一化라는 面에서는 設計, 施工上 어려움이 있다고 할 수 있다.

④ 運轉管理

安全한 避難環境을 만들기 위한 排煙이라는 意味에서 避難復道나 安全區劃을 排煙하는 것은 有効하다고 생각할 수 있다. 이들 部分은 可燃物量이 적게 防火區劃되었으므로 延燒危險性이 비교적 적다. 火災가 일어난 室(可燃物量이 많은 居室)에 給氣하는 것은 火勢를 助長할지도 모르는 危險이 있다. 그러나 排煙을 行하면 避難時 門을 開放하거나 문틈새 등으로 室外의 空氣를 빨아들이게 된다. 煙突效果가 큰 超高層建物에서는 이러한 傾向이 현저하게 나타난다.

한편 이것을 우려하여 火勢를 制御하면서 排煙한다는 것은 「避難을 위한 排煙」이라는 意味를 잊게 되는 結果를 超來한다. 이와 같은 觀點에서 볼 때 居室(특히 火災가 發生한 居室)의 排煙時期 判斷은 참으로 어렵다고 할 수 있다. 實在로는 거의 火災發生層 以外의 層에서만 排煙할 수 밖에 없다고 하겠다.

III. 結論

以上에서와 같이 火災發生時 超高層建物의 危險性과 防災計劃書 作成 要領에 대하여 살펴 보았으며, 現行 建築法이나 消防法에 簡略하게 언급되어 있는 排煙設備에 대해서는 자세하게 防・排煙計劃과 그 實例를 들어 研究해 보았다. 지금 우리 나라는 漢江邊의 奇蹟이라고 일컫는 經濟發展과 함께 11層 以上的 超高層 賃貸建物이나 호텔이 急增하고 있는 現象이다. 觀光資源의 開發과 함께 앞으로 상당수의 超高層 호텔이 建立될 計劃이라는 內容이 發表된 일이 있으며, 經濟發展의 效果로 超高層建物들이 계속 늘어날

展望이다. 이러한 展望에 어두운 느낌을 들게 하는 것은 國內・外에서 發生하는 超高層建物의 火災로부터 貴重한 人命은 물론 커다란 財產上의 損害를 가져 온다는 事實이며 前例 또한 많았었다. 이 모든 災害는 設計計劃樹立當時부터 이미 제거되어져야만 했었다.

그러나 超高層建物에 대한 法的規制의 未治으로 인하여 가장 重要하게 다루어져야 할 防災計劃書 作成은 생각조차 할 수 없었다. 近間 가까운 日本만 하여도 超高層建物의 災害를豫防하기 위하여 序論에서도 言及한 바와 같이 防災計劃書의 作成을 建築許可의 基本要件으로 推進하고 있음을 볼 수 있다. 따라서 우리 나라도 外形의in 發展만을 추구할 것이 아니라 內實을 갖추도록 基盤을 構築해 나아가야 하겠다. 그러므로 11層 以上的 高層建物에 대하여만이라도 防災計劃書의 作成을 義務化하는 制度의in 帰 받침이先行되어져야 한다고 생각한다.

이와 같은 制度의in 帰 받침은 防災 및 安全分野에서의 보다 飛躍의in 發展을 保障하는 原動力이 될 것이며 다시는 "T"호텔 火災 慘事와 같은 遇를 범하지 않을 것이다.

<参考文獻>

1. 防排煙設備の實動, 防災システム研究會編, オーム社(pp. 90~96) 昭和 53.10.30.
2. ビル火災の 避難と救助, 矢島安雄, 全國加陸法令出版(pp. 315~316, p. 320) 昭和 49.3.1
3. 防災計劃, 平館孝雄, 韓國科學技術情報센타 資料集
4. 防災技術研究誌 第6輯 韓國火災保險協會(p. 108) 1979.10.20
5. 建築防災と都市防災 竹山謙三郎・龜井幸次郎 共著 オーム社(pp. 109~112) 昭和 47.6.30