

研 究

室火災의 数學 Model과 Simulation

崔 首 一
<防 災 研 究 部>

1. 序 論

火災는 住居가 發生한 이후 生活을 위협하는 災害였음에도 불구하고 그 매커니즘이 研究된 것은 비교적 최근의 일이다. 말할 필요도 없이 火災에는 燃燒, 氣流, 傳熱 等 그 하나만을 취급해도 古典的인 方法으로 다루기 어려운 諸過程이 交錯하여 관계하기 때문에 그것을 綜合의 으로 理解하려는 의욕을 상실하였다 해도 무리가 아닌데, 이러한 事情은 최근의 大型電子計算機 및 數值計算技術의 開發과 普及으로 바뀌어지고 있다. 여기에서는 이리하여 새로운 전환기를 맞은 火災性狀研究, 그 가운데서도 數值實驗을 中心으로 하는 室火災의 數學 Model의 現況을 關聯되는 防火對策의 움직임과 함께 紹介한다.

2. 火災 Simulation Model의 現況

火災의 數學 Model은 火災의 進展過程을 支配하는 方程式을 써서 火災의 擴大를 豫測하려는 것이다. 火災가 아무리 복잡한 현상이라 하더라도 그것을 구성하는 개개의 현상을 定式化 할 수 있다면 火災全體의 舉動은 그것을 풀므로써 추적할 수 있다. 낙관적인 견해를 미국, 일본 등의 몇몇 Group이 Model開發을 진행하고 있는데 定式化의 方針은 각양각색이며 通常 Control

Volume Model (CV Model), Partial Differential Field Model (PDF Model), 確率 Model의 3種類로 分類된다. 火災空間의 모양은 火源, 煙氣層 等의 Zone으로 나누면 理解하기 쉽다는 것이 經驗的으로 알려져 있는데 CV Model은 이렇게 分割한 각각의 Zone(예컨대 그림 1)에 대해 热이나 物質의 收支式을 세워 각 Zone의 狀態의 變化를 追跡하려 하는 것으로 다음의 例 이외에도 田中¹⁾ Model이 있다.


PDF Model은 Zoning을 행하지 않고 氣流, 傳熱 等의 基礎方程式을 풀어 火災室의 狀態의 變化를 豫想하려고 하는 것으로(가령 그림 3). 下記例의에 筆者の 것²⁾이 있다. 確率 Model은 火災의 進展過程을 確率論의 으로 定式化하는 것인데 지금 그 例는 적다. 이런 Model의 現況을 미국에서의 代表的인 Project에 따라 紹介한다.

1) Quintiere Model³⁾


NBS의 Quintiere는 火災室을 그림 1과 같이 Zone으로 分割하여 각 Zone의 热物質收支式에서 成立한 Model을 提案하여 居室의 1/10정도의 모형에 대해 Model의 定常解와 實驗結果 사이에 一致가 잘됨을 表示하고 있다.

2) Harvard-Computer Fire Code⁴⁾


Harvard대학의 Emmons가 開發한 침실 火災의 모델, Zoning의 方針은 1)과 거의 같은데 모델은 복잡하고 일반적이나 Emmons는 實物火



(그림 1) 室火災 Zoning 例



(그림 2) 室火災의 數值實驗과 實物實驗의 比較



(그림 3) UNDSAFE 의 計算例(氣流分布)

災實驗도 實施하여 實驗에서 얻은 家具의 연소 속도 데이터를 入力으로 하여 數值實驗을 행하여 室溫, 煙層두께 等은 實物實驗結果와 잘一致함을 나타내고 있다. 비슷한 것에 IITRI의 Waterman의 Model RFI-RES⁵⁾가 있으며 이것도 같은 水準에 달하고 있다(그림 2).

3) UNDSAFE⁵⁾

Notre Dame 대학의 Yang의 Model로 PDF Model에 속한다. 같은 시도는 근래 환경 공학 분야에서도 행해지고 있는데 화재를 다루는 경우는 온도 변화가 크기 때문에 공기의 팽창 수축을 고려할 필요가 있다. 이 Model에서는 傳熱過程을 일종 정밀하게 표현하기 위해서 가스輻射의 計算도 병행하여 시도하고, 건축 공간의 1/20 정도의 모형 실험과 定性的으로 잘 일치하는豫測을 가능케 하고 있다.

3. 왜 數學 Model인가?

이상과 같이 현재 개발되고 있는 數學 Model은 火災의 進展過程의豫測 또는 再現을 目標로 하고 있으며 再現性이라는 點에서는 實物規模에서의 部分的成功(Model 2)과 모형에서의 상당히 좋은 성과(Model 1, 3))가 이미 얻어지고 있다. 火災數值實驗을 가능케 하는 技術的背景은 물론 전자 계산기에 의하는 바가 큰데 火災性狀研究中 이러한 方法이 Close-up되게 된 이유는 火災 그 자체가 갖는 特質에 기인한다.

火災에 국한하지 않고 어떤 現象을 손쉽게 알기 위해서는 實物實驗을 하면 좋은데, 火災의 경우는 1回의 實驗으로 實驗對象物이 消失되어 버리기 때문에 계통적인 지식을 얻는데 필요한 回數의 實驗을 하기 위한 비용과 노력은 적지 않다.

이러한 難點을 피하는 方法으로서는 모형實驗이 이용되고 있다. 모형實驗에 의한 實物實驗의 現象의 推定에는 着案하는 現象에 대한 相似則의 弊의 불가결한데 相似條件은 現狀의 種類에 따라 각양 각색이다. 그런데 火災 특히 그 초기과정에는 极히 수많은 현상이 관련되어 있으며 그런 相似則을 동시에 만족시키는 모형 實驗은 원리상 불가능해진다. 그래서 모형 實驗은

화재 기류 등 화재의 부분적인 측면의 연구·시험에 대해서는 유력한 方法이라도 防火對策 諸分野의 다양한 요구에 따르는 데는 한계가 있으리라고 생각된다. 이처럼 火災性狀에 대한 다른 方法의 한계가 최근의 防火對策의動向을 앞두고 분명해지고 있다는 것이 火災의 數學에 눈을 돌리도록 한思想의 背景이 되고 있다.

4. 火災의 數學 Model의 問題點

그러나 이상의 경위에서도 볼 수 있는 것처럼 火災의 數學 Model이 close-up된 것은 그것이 수요와 調和했다고 하기보다는 다른 方法의 難點이 눈에 띠게 되었다는 소위 消去法의 選擇의結果이며 數學 Model의 內容이 充분히 事前評價되고 있다고는 말할 수 없다. 이후 數學 Model에 속련됨에 따라서 다른 방법과 같이 關聯諸分野의 수요와의 Gap과 맞부딪칠 可能性도 있을 것이다. 그러면 火災性狀研究에 대한 關聯諸分野의 수요란 도대체 어떤 것일까?

防火對策의 주요 관심은 세계적으로는 오태동안 건축물의 耐火性에 향했다. 그런데 火災性狀研究에 요구했던 것은 室火災의 火災 전성기의 時間溫度曲線의 復元 또는豫想이었는데 이 문제는 1960년대에 대체로 解決되었다.⁷⁾

이에 의해 耐火設計의合理화와 火災性狀의體系的理懈에 대한 통찰력이 전개되어 各種防火性能試驗方法을合理的인 근거를 갖는 方向으로改善하려고 하는 움직임도 활발해졌다. 그리고 시험 방법의合理화로 火災時의 建築部材等의 加熱,燃燒條件을 명백히 함은 basic의 것이다. 한편 合成化學製品等燃燒性, 毒性이 높은 材料가 内裝, 家具材料로써 普及된 결과 防火對策上人命安全性이나 때로는 財產保護가 강조되는 경향이 있는데 그 경우는 火災 전성기보다 훨씬 Flash over에 이르는 火災初期쪽으로 對策上의 관심이 끌리는 것이 자연스럽고 화재 초기의 性狀의 평가나 화재탐지에 강렬한 관심이 기

울게 되었다. 그런데 火災의 初期性狀이 室의 모양, 居住狀況等에 左右된다는 것은 분명해졌고, 이런 점에서 數學 Model의 方向의 問題點도 논의되고 있다. 즉 火災의 數學 Model은 精確度改善에 따라 복잡한 계산을 요구하는 경향이 있는데 그러한 계산은 實物實驗 정도는 아니라 하더라도 상당한 労力과 경비를 요하는 것으로 생각된다. 그와 같이 火災의 전전을 규정하는 실내의 상황은 상당히 변덕스럽게 변화하기 때문에 火災의 初期性狀에 관한 체계적인 지식을 얻는데는 극히 수많은 경우에 대해 계산을 반복하여야 한다.

이러한 論點에서 火災의 數學 Model을 비판하는 것은 용이하지만 火災性狀을 定量的으로 파악하는 方法으로서 종래의 方法의 難點이 해결되지 않고, 그외의 유력한 方法이 나타나고 있지 않은 現在로서는 이방법 이상으로 유력한 화재성상을 파악하는 길을 찾는다는 것은 不可能에 가깝다. 數學 Model의 難點은 火災性狀把握方法으로서 보다도 그것을 防火對策에 쓸모있게 적용시킨 다음 노출된다고 보아야 할 것이며 數學 Model의 地位를 定着시키기에는 그것을媒介로 하여 防火對策上 有用한 지식을 끌어내기 위한 方法 또는 그러한 방법이 開發될 수 있다는 통찰력이 필요한다.

Bullen은 이러한立場을 강조하여 화재가 확대될 수 있는 정도가 數學 Model로 부터 解析的으로 얻어질 수 있다는 것을 나타내고⁸⁾ Quintiere는 數值實驗을 하지 않아도 먼저 소개한 Model의 定常解로 Flashover의 發生限界가 얻어지는 것을 示唆하고 있다. 이런 研究는 어느 편인가 하면 火災의 數值實驗에 대해서 批判的인 입장에서 행해진 것인데 결과적으로는 數學 Model의 可能性을 開拓하는 性格의 것이다. 이리하여 火災의 一部始末을豫測하려고 하는 야심에서 미롯된 火災의 數學 Model은 具體의 인문제에 직면하여 보다 완비된 체계를 갖추고 있는 셈인데 數值實驗과 관련된 경위와 문제점의

대부분은 火災와는 무관계한 다른 분야에서도
공통적인 현상이다. 數值實驗이나 數值計算에
대해서는 수많은 분야에 應用可能한 方法이 정
비되고 있는데 應用上의 문제점에 대해서도 검
토되어 方法의 整備가 도모되면 좋을 것으로 생
각된다.

<註>

- 1) Tanaka, T., BRI Research Paper No. 70, 1977.
- 2) Hasemi, Y., BRI Research Paper No. 69, 1977.
- 3) Quintiere, J.G., NBSIR 78-1511, 1978.

- 4) Emmons, H.W., Home Fire Project Tech, Rep. No. 25, 1978.
- 5) Waterman, T. et al., IITRI for NBS, Grant 5-9018, 1976-79.
- 6) Lloyd, J.R. et al., 16th Int. Symp. Comb., Boston, 1976.
- 7) Kawagoe, K., BRI Research Paper No. 29, 1967.
- 8) Bullen, M.L., BRE Current Paper 41/78, 1978.
Vol 95 No. 1159 pp. 33-34 日本「建築雑誌」에서.

<끝>

<海外新製品>

消防手用 카메라

EEVP4221시리즈로 알려진 이 카메라는 소방수용으로 특별히 설계된 종류로는 유일한 것.

무게 4kg에 쓰고 버리는 12V배터리로 작동되며 최소 1시간 연속 작동한다. 배터리 수명이 끊어지기 약 15분전에 카메라의 지시체가 소방수에게 경보를 발한다.

이 카메라는 대상의 热映像을 가시상으로 변환 시킴으로써 작동한다.

이것은 연기속에 침투하는 적외선 輻射波長을 소방수가 카메라의 종합모니터로 볼 수 있는 TV타이프의 상으로 변환시키는 접전기 비디오펜의 조합으로 가능하다.