

알기 쉽도록 醇化한

工業所有權用語 醇化便覽

- …… 이 자료는 大韓辨理士會가 지금까지 사용되어 온 公業소유권에 관한 어려운 용어……○
- ……어를 일반인이 알기 쉽도록 醇化함으로써 公業소유권제도 발전에 기여코자 1984년……○
- ……6월 20일 公業소유권용어醇化특별위원회를 구성, 같은 해 9월 18일 첫위원회를 개……○
- ……최한데 이어 1986년까지 10차례에 걸쳐 심의 醇化한 용어와 본위원회가 구성되……○
- ……기전 특허청에서 건의하여 국어醇化운동 협의회에서 심의결정한 용어를 모아서 엮……○
- ……은 것이다. …………… <編輯者註> ……………○

◎ 第 2 回 ◎

醇化대상 용어	醇化구분	醇化된 용어	醇化대상 용어	醇化구분	醇化된 어용
【口】			사 상(仕 上)	×	마무리, 끝손질
매 입(埋 込)	×	파묻음	사 절(仕 切)	×	칸막이
매 착(埋 着)	×	파묻어 붙임	사절판(仕切板)	×	칸막이 판
목 은(目 隱)	→	보이지 않도록 가림	사행형상(蛇行形狀)	○	S字形상, 구불구불한 모양
무열광원(無熱光源)	○	열이 없는 광원	삭 성(削 成)	×	깎아만들기
미 미(美 味)	×	좋은 맛	산무장치(散霧裝置)	×	분무장치
【ㅂ】			산 형(山 形)	○	산같은 형상, 산치차의 이빨부분
박 막(薄 膜)	×	얇은 막	삽 설(插 設)	×	끼워넣기
박 형(薄 型)	×	얇은 틀	삽 접(插 接)	×	끼워붙임
반응조(反應釜)	×	반응통	삽 착(插 着)	×	끼워붙임
발 탈(拔 脫)	×	뽑아냄	삽 탈(插 脫)	×	끼우고 떼기
배진통(排塵樋)	×	먼지배출관(통)	삽 통(插 通)	×	끼우고 통하기
배출조(排出爪)	×	배출갈고리	상 개(上 蓋)	×	위덮개, 윗뚜껑
보 지(保 持)	×	간직, 지님	상부용(床敷用)	×	바닥(마루)깔기용
보지금구(保持金具)	×	보호지지부(유지부)	상 연(上 緣)	×	윗가장자리
보지부재(保持部材)	×	유지부재	선단부(先端部)	○	앞끝부분
복 판(覆 板)	×	덮는 판, 씌우는 판	선 형(扁 形)	×	부채형
봉 지(封 止)	×	봉하여 막다	설 착(設 着)	×	설 치
봉 착(封 着)	×	싸붙이기, 봉하기	설 출(洩 出)	×	누 출
부도합(不都合)	×	좋지 못함	섭 동(摺 動)	×	미끄러져 움직이기
부 세(付 勢)	×	힘을 더하다	섭 접(摺 接)	×	미끄럼 접합
부 체(斧 體)	×	도끼형, 도끼모양	성 력(摺 力)	×	노력절약, 힘절약
불 미(不 味)	×	맛이 없는	성(省) 에너지	×	에너지절약
봉(棚)	×	선반, 시렁	소 강(燥 綱)	×	석 쇄
비 주(飛 走)	×	날듯이 달리다	소 색(消 色)	×	색을 지움
【人】					

순화대상 용어	순화부	순화된 용어	순화대상 용어	순화부	순화된 용어
소 세(消勢)	×	힘을 없앴	연 부(緣部)	×	가장자리
소액적상(小液滴狀)	×	작은 물방울 모양	연 설(連設)	×	연달아 설치
소육기(燥肉器)	×	고기구이기	연주기(連鑄機)	×	연속주조기
소호제(消糊劑)	×	탈호제(脫糊劑)	연 통(連通)	×	연이어 통합
손 화(損貨)	×	손상된 돈, 훼손된 돈	열 설(列設)	×	줄이어 설치
송 입(送込)	×	보내주다	완 감(緩嵌)	×	헐겁게(느슨히)끼움
쇄 선(鎖線)	→	긴점선	완 삽(緩插)	×	느슨히 넣음
쇄 차(鎖車)	○	스프로킷 휠, 사슬바퀴 Sprocket Wheel	완 체(腕體)	×	팔부체
수 련(水練)	×	물로 개다, 물로 버물다	외 감(外嵌)	×	밖에서 끼움
수 망(手網)	×	손그물	외 방(外方)	×	바깥쪽
수 밀(水密)	○	물이 스미지 않게	외주연(外周緣)	×	바깥둘레
수 설(垂設)	×	늘어뜨려 설치	요 구(凹溝)	×	홈
식 각(食刻)	×	蝕 刻	요 설(凹設)	×	오목하게 만들기
식 설(植設)	×	설치심기, 심어설치	요 부(凹部)	×	오목한 부분
심 교(深絞)	×	깊이돌리기	용 단(溶斷)	○	녹여 잘림
			용 착(溶着)	×	녹여붙임
			용 출(溶出)	×	녹여나옴
			우 단(右端)	×	오른쪽 끝
			우산치차(傘齒車)	○	우산 톱니바퀴, bevel gear
악 착(握着)	×	잡아붙임	우연부(右緣部)	×	오른쪽 가장자리
안내조(案內爪)	×	안내(갈)고리	웅 형(雄型)	×	숫 들
안전변(安全瓣)	×	안전판(安全瓣), 안전밸브	원추상(圓錐狀)	○	원뿔형상
압 괴(壓壞)	×	눌러부숨	유(溜)	×	괴임(액체등)
압 동(押動)	×	눌러 움직이게 하다	유 감(遊嵌)	×	유동가능하게 끼움
압 쇄(壓碎)	×	눌러바숨	유 사(紐絲)	×	끈
압 압(押壓)	×	누름, 눌림	유 산(疏酸)	×	황산
압 착(壓着)	×	눌러붙임	유 삽(遊插)	×	헐겁게 끼움
압 착(押着)	×	눌러 붙임	육성용접(肉盛熔接)	×	덧붙임 용접
양체기(兩替機)	×	환전기	육후부(肉厚部)	×	두꺼운데
여 육(餘肉)	×	여분의 두께	융 착(融着)	×	녹여붙임
연 가(連架)	×	연달아 걸침	응 동(應動)	×	따라 움직임
연 단(緣端)	×	가장자리끝			(계속)

◎ 이 자료의 체제는 ㄱ, ㄴ, ㄷ순으로 심의 대상어를 표제어로 하여 순서대로 나열 하였음.

◎ 심의대상어의 어원은 한자어(日本式 한자어 포함)나 영어인 경우 국명을 따로 밝히지 않았음.

◎ 사용제한 표시 : 심의대상어의 바로 오른쪽

에 다음의 기호로써 그 말의 쓰임의 범위를 규정하였다.

×……반드시 바꿈말만 사용하도록 함.

○……심의대상어와 바꿈말을 아울러 써도 좋음.

→……되도록 바꿈말만 쓰기를 권장함.

뜻만 확정시킨 것