

북한 건설(건축)용어

용어	설명
무른강철	연강(軟鋼). 탄소 함유량이 0.1% 이하인 성질이 무른 강철
무른철강	탄소 함유량이 0.3% 이하인 강철
심는볼트	기초 볼트, 앵커 볼트(anchor bolt)
아래날개	하현(下弦), 트러스(truss)의 맨 아래쪽에 있는 부재(部材)
애형강	H형강. 단면이 「H」 형으로 된 형강(型鋼)
맞머리못	리벳(rivet)
바닥그림	평면도(平面圖)
자름면그림	단면도(斷面圖)
설계대(設計臺)	제도판(製圖板)
불견딜감	내화재료(耐火材料)
소리막이벽	방음벽(防音壁)
조리잡이감	흡음재(吸音材)
옷벽, 흙막이벽	옹벽(擁壁)
자유문(自由門)	드나들 때 문이 안쪽으로 열리고 저절로 닫히도록 되어 있는 여닫이문. 강화유리문
남포약	다이너마이트 (dynamite)
돌바숨기	쇄석기(碎石機). 돌을 깨거나 부수는 기계
동뚝	큰물이 넘쳐나거나 넘쳐들지 못하게 크게 쌓은 둑
목삭판(木削板)	압축합판(壓縮合板). 톱밥에 풀을 섞어 가열 압착하여 높은 열에서 눌러 붙여 만든 나무판
문화주택	연립주택(聯立住宅)
소층살림집	2~3층 정도로 층수가 적은 주택
물반	수평기(水評器), 수준기(水準器). 평면의 수평을 보는 기구
바깥대	노대(露臺). 발코니(balcony)
내민층대	(아파트 등의) 베란다(veranda)
계단승강기	에스컬레이터(escalator).
비상층대	비상 계단(非常階段)
손님맞이방	응접실(應接室)
연공(薦工)	높은 곳에 올라가 일을 하는 전문 기능공
집철	경첩. 여닫는 문짝 같은 것을 다는 데 쓰는 건구(建具)
늪창	알루미늄 새시(aluminium sash). 틀이 알루미늄으로 된 창문
속감	골재(骨材)
집개삽	버킷(bucket). 집게처럼 움직이는 바가지 모양의 삽
집개삽식 적재기	버킷로더(bucket loader). 버킷과 컨베이어를 결합한 대형 광산용 적재기(積載機)
집계자	캘리퍼스(calipers). 기계부품의 지름이나 살두께를 측정하는 기구
차기중기	크레인차(crane turck), 기중기 자동차. 고무 타이어가 있는 크레인
바닥파내기	준설(浚漂)
흙따기	절토(切土)
오작시공(五作施工)	부실 시공(不實施工)