외국근로^자를 위한 5분 인전미팅



5 Minute Safety Meeting

for the foreign workers

Work with Crusher, etc.

A. Dangers in Work with Crusher, etc.

- When the openings of crusher, mixer, agitator, etc. are exposed, danger of scattering of materials, or turnover or fall of worker exists.
- Worker's body may contact with the moving part of machine.
- While cleaning or repairing in the crusher, etc., other worker may make wrong operation of switch.

B. Safety in Work with Crusher, etc.

- Verify that the cover is attached to the feeding inlet of the crusher, mixer, agitator, etc., and check for any problem of start-up device and interlock device(when the cover opens, the machine stops).
- When taking out the stuff from the crusher, mixer, agitator, etc., be sure to stop the machine.
- When cleaning or repairing in the crusher, etc., be sure to lock out the Start switch and the key should be the operator.

분쇄기 작업안전

가.분쇄기 등의 위험요소

- 분쇄기,혼합기,교반기 등의 개구부가 노출될 경우 원료 비산,작업자전도 · 추락위험
- 기계의작동부분에신체접촉
- 분쇄기의 내부에서 청소, 수리작업 할 때 다른 작업자에 의한스위치 오조작

나.분쇄기 등의 안전작업

- 분쇄기,혼합기,교반기의 원료투입구에 덮개의 부착여 부 및 기동장치와의 인터록(덮개가 열리면기계의 가동 이정지)장치의 이상유무를 확인한다.
- 분쇄기,혼합기,교반기에서 내용물을 꺼낼 때는 기계의 운전을 정지하여야 한다.
- 분쇄기의 내부에서 청소,수리 등의 작업을 할 때는 반드 시 기동스위치에 시건장치를 하고 키는 작업자가 소지 하여야한다.