

논문 2004-41CI-4-11

주석 및 특징을 이용한 의미기반 비디오 검색 시스템

(A Semantics-based Video Retrieval System using Annotation and Feature)

이 종희*

(Jong-hee Lee)

요약

비디오 데이터를 효율적으로 처리하기 위해서는 비디오 데이터가 가지고 있는 내용에 대한 정보를 데이터베이스에 저장하고 사용자들의 다양한 질의를 처리할 수 있는 의미기반 검색 기법이 요구된다. 기존의 내용기반 비디오 검색 시스템들은 주석기반 검색 또는 특징기반 검색과 같은 단일 방식으로만 검색을 하므로 검색 효율이 낮을 뿐 아니라 완전한 자동 처리가 되지 않아 시스템 관리자나 주석자의 많은 노력을 요구한다. 본 논문에서는 주석기반 검색과 특징기반 검색을 이용하여 대용량의 비디오 데이터에 대한 사용자의 다양한 의미검색을 지원하는 에이전트 기반에서의 자동화되고 통합된 비디오 의미기반 검색 시스템을 제안한다. 사용자의 기본적인 질의와 질의에 의해 추출된 키 프레임의 이미지를 선택함으로써 에이전트는 추출된 키 프레임의 주석에 대한 의미를 더욱 구체화시킨다. 또한, 사용자에 의해 선택된 키 프레임은 질의 이미지가 되어 제안하는 특징기반 검색 기법과 최적 비교 영역 추출을 통해 가장 유사한 키 프레임을 검색한다. 따라서 의미기반 검색을 통해 비디오 데이터의 검색의 효율을 높일 수 있도록 시스템을 제안한다.

Abstract

In order to process video data effectively, it is required that the content information of video data is loaded in database and semantic-based retrieval method can be available for various query of users. Currently existent contents-based video retrieval systems search by single method such as annotation-based or feature-based retrieval, and show low search efficiency and requires many efforts of system administrator or annotator because of imperfect automatic processing. In this paper, we propose semantics-based video retrieval system which support semantic retrieval of various users by feature-based retrieval and annotation-based retrieval of massive video data. By user's fundamental query and selection of image for key frame that extracted from query, the agent gives the detail shape for annotation of extracted key frame. Also, key frame selected by user become query image and searches the most similar key frame through feature based retrieval method and optimized comparison area extracting that propose. Therefore, we propose the system that can heighten retrieval efficiency of video data through semantics-based retrieval.

Keywords : Video Indexing, Semantics-based Retrieval, Optimized Comparison Area Extracting

I. 서론

최근 인터넷의 발전과 더불어 영상 압축 기술과 멀티미디어 컨텐츠 서비스 기술이 빠르게 발전하고 있다. 이에 따라, 비디오 데이터의 정보에 대한 사용자의 다양한 요구가 증가하고 있고 이러한 다양한 사용자의 요구를 충족시키기 위해서는 방대한 비디오 데이터의 효

율적인 관리가 필요하다^[1]. 비디오 데이터의 효율적인 관리를 위해서는 대용량의 비디오 데이터의 정보를 체계적으로 분류하고 통합하는 기술이 필요하다. 또한, 비디오 데이터에 대한 사용자의 다양한 요구에 따라 원하는 결과를 서비스해 주기 위해서는 비디오 데이터를 효율적으로 검색하고 저장할 수 있어야 된다.

비디오 데이터는 일반적인 텍스트 데이터와 달리 비디오 내에 데이터의 정보가 문자화되어있지 않아 비디오 데이터에 다양한 정보를 부여하는 것이 쉽지 않다. 따라서 비디오 내에 있는 프레임과 그 프레임들의 키

* 정희원, 숭실대학교 컴퓨터학과
(Dept. of Computing, Soongsil University)
접수일자: 2003년10월22일, 수정완료일: 2004년6월30일

프레임 및 주석과 같은 부가적인 정보에 의한 내용 기반 검색이 필요하다. 이러한 비디오 데이터의 내용기반 검색을 위해서는 비디오 데이터의 정보를 구조적으로 체계화하고 구체화하여 사용자의 의미 기반 검색이 가능하도록 하는 것이 매우 중요하다^[2].

현재 비디오 데이터에 대한 내용기반 검색에 대한 연구는 크게 두 가지로 분류할 수 있다. 첫째, 키 프레임에서의 특징을 추출하여 유사성을 이용한 특징기반 검색(feature-based retrieval)이 있으며, 둘째, 키 프레임에 대해 사용자의 주석을 입력하여 저장한 후 이러한 사용자의 주석을 비교 검색하는 주석기반 검색(annotation-based retrieval)으로 크게 두 가지로 분류 할 수 있다. 하지만, 이 두 가지 비디오 데이터에 대한 내용기반 검색은 모두 단점을 가지고 있다.

우선, 특징기반 검색은 비디오 데이터 자체로부터 그 데이터가 가지고 있는 Color, Texture, Region 정보, Spatial Color Distribution 등의 저차원(low-level) 특징 정보들을 추출하여 검색하는 방법이다^[3]. 따라서 특징기반 검색 방법은 비디오 자체의 시각적 특징을 추출하여 유사성을 계산하여 비교 검색하는 방식이므로 시각적인 특징을 추출하는 것이 매우 중요하다. 하지만, 무수히 많은 비디오의 특징 정보를 정확하게 추출하기 힘들 뿐 아니라 추출한 특징 정보를 방대한 비디오 데이터에 매칭시켜 검색하기가 쉽지 않다.

그리고 비디오 데이터 검색 방법인 주석기반 검색은 각각의 비디오 데이터에 자동 인식이 어려운 의미 정보를 사용자가 직접 문자로 주석을 부여하여 저장한 후 검색 시 미리 부여된 주석을 이용하여 검색하는 방법이다^[4]. 이 방법은 사용자가 직접 비디오를 보면서 내용을 주석으로 처리할 수 있기 때문에 비디오의 내용을 정확하게 표현하고 검색할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 각각의 비디오에 대해 문자로 사용자가 일일이 주석을 부여하여야 하므로 많은 시간과 노력을 필요로 하며, 불필요한 주석의 양이 방대하게 증가할 수 있다는 단점이 있다. 또한, 시스템에서의 주석을 입력하는 주석자 한 사람의 주관적인 의미부여로 인해 많은 사용자의 다양한 검색어로는 정확한 검색 결과를 얻을 수 없다.

최근 이 두 가지 비디오 데이터 검색 방법을 통합하여 비디오 데이터에 대한 검색 효율을 높이고자하는 연구가 진행 중에 있으나 개별 사용자들의 서로 다른 주관적인 의미부여로 인해 높은 검색 효율을 기대하기 힘들다. 따라서, 본 논문에서는 사용자의 질의와 결과를 학습하여 비디오 데이터의 메타데이터를 지속적으로 자

동 개선하는 인텍싱 엔진트를 이용한 의미기반 비디오 검색 시스템을 제안한다.

II. 관련 연구

1. 특징기반 비디오 검색 시스템

IBM Almaden 연구소에서 개발한 QBIC(Query by Image and Video Content)^[5]는 예제 이미지를 통한 유사도 질의를 하며 사용자 스케치에 의한 질의와 색상 및 질감 패턴에 대해 질의를 지원하는 시스템이다. QBIC은 이미지뿐만 아니라 비디오 데이터도 지원하므로 샷의 검출, 샷에 대한 키 프레임 생성과 객체의 움직임을 이용하여 데이터베이스를 구성한다.

콜롬비아 대학에서 개발된 VisualSEEK^[6]는 색상과 공간 질의를 지원하는 이미지 데이터베이스 시스템으로서 이미지의 구분은 색상과 히스토그램과 같은 특성에 의해 이루어지며, 이미지 비교를 위해 이미지의 영역과 색상, 크기 및 공간적 위치들을 추가적으로 사용하는 시스템이다.

대만 청화대학에서 개발한 Venus^[7]는 특징기반 검색을 위해 개발된 비디오 데이터베이스 시스템이다. 이미지 처리 기술을 사용하며, 비디오의 각 프레임에 나타나는 객체들의 시간관계, 공간관계를 메타데이터로 구축하였다.

2. 주석기반 비디오 검색 시스템

미국 메릴랜드 대학에서 개발한 AVIS(Advanced Video Information System)^[8]는 비디오 내용에 나타나는 객체, 사건 행위 유형에 대한 메타데이터를 정의하고, 이를 비디오 세그먼트와 연계시킴으로써 효율적인 검색 방법을 제안했다.

노르웨이 공대에서 개발한 VideoSTAR(Video Storage and Retrieval)^[9]은 비디오와 메타데이터의 공유와 재사용을 지원하기 위해 관계형 데이터베이스 모델을 사용한 데이터베이스 시스템이다. 구조화된 비디오 데이터에 대해 인물, 위치, 사건 등의 속성으로 메타데이터를 구성하고, 이를 다시 기본, 1차, 2차 컨텍스트로 구분하여 메타 데이터의 재사용과 공유를 용이하게 하며, 고정된 속성을 통해 사용자가 쉽게 질의를 구성할 수 있다.

일본 고베 대학에서 개발한 OVID(Object-oriented Video Information Database)^[10]는 비디오 데이터를 모델링하고 검색하기 위해 객체지향 접근방법을 사용한

액체지향 비디오 데이터베이스 시스템이다. OVID는 비디오 객체라는 개념을 도입하고 각 비디오 객체마다 포함된 내용을 설명하는 속성과 속성값을 부여하여 메타데이터를 구성하였으며 비디오 객체를 검색하기 위해 Video SQL이라는 사용자 인터페이스를 제공한다.

III. 의미기반 비디오 검색 시스템

1. 시스템 구조

새로운 비디오 데이터가 입력되면 인덱싱 엔진트는 장면전환 검출(Scene Change Detection)을 이용하여 비디오 데이터의 각 장면을 검출하여 분류하고 분류된 장면에서 키 프레임을 추출하여 프레임 전체를 색상 히스토그램기법을 이용하여 특징을 분석한다. 그림 1은 제안하는 시스템의 전체 구조를 나타낸다.

추출된 키 프레임은 주석자에 의해 가장 기본적인 하나의 단어로 주석이 입력되고 각 키 프레임과 기본적인 주석이 메타데이터로 저장된다. 사용자의 비디오 의미기반 검색 질의가 전달되면 사용자 질의에서 필요한 키워드를 추출하여 주석 데이터베이스에 있는 프레임 정보와 비교한 후, 유사한 후보 키 프레임 리스트를 생성하여 사용자에게 1차적으로 디스플레이한다. 디스플레이된 후보 키 프레임 리스트 중 사용자가 선택한 특정 키 프레임은 멀티분할 히스토그램 비교법을 이용하여 특징기반 검색을 실시한 후 가장 유사한 키 프레임을 검출하여 사용자에게 2차적으로 디스플레이한다.

2. 키워드 추출

엔진트는 사용자로부터 비디오 내용 검색에 대한 질의를 받으면 질의어 중 키워드를 추출하여 메타데이터의 기본적인 주석 정보와 매칭시켜 동일한 키워드를 주석 정보로 가지고 있는 키 프레임을 검출하여 사용자에게 보내준다.

그림 2에서 보아는 바와 같이 우선 사용자의 질의가 입력되면 사용자 질의어를 분석하여 키워드를 추출한다. 추출된 사용자 키워드는 주석 데이터베이스 안에 있는 메타데이터의 주석 정보와 매칭시킨다. 매칭시킨 결과 정확히 일치하는 키워드를 주석 정보로 가지고 있는 키 프레임들을 데이터베이스에서 검출하여 사용자에게 전달한다. 또한, 사용자의 질의어 중 주석 정보와 정확히 매칭되지 않는 키워드들은 잠재적 키워드로 정의한다.




그림 1. 시스템 구조
Fig. 1. Architecture of system.




그림 2. 인덱싱 엔진트의 자동 주석처리
Fig. 2. Automatic annotation processing.




그림 3. 메타데이터의 구조
Fig. 3. Architecture of meta data.

사용자는 엔진트가 보내준 사용자 질의에 의한 결과인 검출된 후보 키 프레임들을 이미지화된 예제 리스트 형태로 받게 되고 유사성의 내림차순으로 디스플레이된다. 키 프레임 리스트들 중에 사용자가 원하는 키 프레임을 선택하게 되면 선택된 키 프레임은 다시 2차적인 질의 이미지가 되고 해당 키 프레임의 주석 정보에 잠재적 키워드를 포함시켜 키 프레임에 대한 의미를 구체화시킨다.

표 1. 키워드 분류

Table 1. Classification of Keyword.

키워드	키워드 분류	의미
사용자 키워드	실 키워드	사용자가 질의를 위해 질의 입력창에 입력하는 키워드
	잠재적 키워드	사용자 키워드 중 DB에 있는 주석과 매칭되지 않은 키워드
주석 키워드	동일 키워드	DB에 있는 주석 중 사용자 키워드와 매칭된 키워드
	비동일 키워드	DB에 있는 주석 중 사용자 키워드와 매칭되지 않은 키워드

3. 메타데이터

제안하는 시스템에서 사용하는 비디오 데이터에 대한 메타데이터의 구조는 그림 3과 같다. 메타데이터는 비디오 메타데이터, 장면 메타데이터, 키 프레임 메타데이터로 구성되어 있다.

비디오 메타데이터는 일반적인 비디오 검색 시스템이 사용하고 있는 비디오의 기본적인 정보들로 구성되어 있으며, 장면 메타데이터에는 에이전트에 의해 장면이 분할되면 각 장면의 시작 프레임과 끝 프레임의 번호가 등록된다. 키 프레임 메타데이터는 각 장면에서 추출된 키 프레임에 대한 정보로서 주석 정보와 프레임 특징 정보가 등록된다.

IV. 자동 인덱싱 기법

1. 자동 주석 간접 기법

단어 한개 이상으로 구성된 사용자 질의가 입력되면 키워드가 추출되고, 추출된 사용자 키워드에 의해 사용자 키워드가 포함된 키 프레임들을 검색한다. 표 1은 자동 주석 처리를 하기 위한 전처리인 키워드 분류에 대해 나타낸다.

사용자 키워드는 실 키워드와 잠재적 키워드로 분류된 후, 키 프레임의 주석 정보와 비교하여 주석 정보에 있는 키워드에서 정확히 매칭된 키워드는 동일 키워드로, 정확히 매칭되지 않은 키워드는 비동일 키워드로 분류한다.

키 프레임의 주석 키워드가 동일 키워드일 경우 새로운 의미 가중치는 다음과 같이 계산한다.

- $W_{\text{keyword_new}}$: 새로운 의미 가중치
- $W_{\text{keyword_old}}$: 이전 의미 가중치
- N_{Kframe_SK} : 동일한 키워드가 포함되어 있는 키 프레임의 수

$$W_{\text{Keyword_new}} = W_{\text{Keyword_old}} + \frac{1}{N_{Kframe_SK}} \quad (1)$$

또한, 키 프레임의 주석 키워드가 비동일 키워드일 경우 새로운 의미 가중치는 다음과 같이 계산한다.

$$W_{\text{Keyword_new}} = W_{\text{Keyword_old}} - \frac{1}{N_{Kframe_SK}} \quad (2)$$

사용자들이 질의를 할 때마다 키 프레임 주석 정보인 키워드가 지속적으로 생성된다. 동일 키워드를 갖는 키 프레임이 계속해서 선택될 경우 의미 가중치가 점차적으로 증가하여 해당 키워드에 의한 의미가 더욱 명확해지는 결과를 도출할 수 있으며, 비동일 키워드인 경우 가중치가 점차적으로 감소하여 의미가 불명확한 키워드로 인식하게 된다. 의미 가중치의 초기값은 1로 하여 의미 가중치가 0의 값을 갖게 되는 키워드는 의미 없는 키워드로 에이전트가 판단하여 해당 키 프레임에 대한 주석 정보에서 삭제한다. 따라서 사용자가 잘못 입력한 키워드나 의미 부여가 잘못된 키워드에 대해 해당 키워드를 삭제시킬 수 있는 결과를 도출할 수 있다.

2. 자동 특징 추출 기법

본 논문에서는 키 프레임 검출을 위한 전처리인 장면 분할을 위해 칼라 히스토그램을 사용하였다. 키 프레임으로 추출된 $n \times m$ 크기의 이미지는 픽셀을 3×3 영역으로 분할한다. 따라서 분할된 하나의 이미지는 9개의 픽셀그룹을 가지게 된다. 키 프레임의 전체 이미지에 대한 R, G, B 값의 평균을 구하는 식은 다음과 같다.

$$A_{t_image, red} = \frac{\sum_{i=0}^w \sum_{j=0}^h R_{[i,j]}}{C_t} \quad (3)$$

$R_{[i,j]}$ 은 전체 이미지에서 i 행 j 열에 있는 Red 값이며, C_t 는 전체 이미지에서 0이 아닌 Red 값을 가지는 픽셀의 개수이다. 식 3은 키 프레임의 전체 이미지에 대한 Red 값의 평균을 구하는 식이며, Green 값과 Blue 값의 평균도 같은 방법으로 계산한다. 또한, 9개로 분할된 영역에 대한 R, G, B 값의 평균도 동일한 방법으로 구한다.

입력되어진 질의 이미지를 데이터베이스에 저장되어 있는 키 프레임과 비교하여 가장 유사한 색상정보를 가지고 있는 프레임을 찾기 위하여 식 4를 이용하여 색상의 차이값이 임계값 미만인 1차 유사 키 프레임 후보군을 추출한다. 질의 이미지와 키 프레임의 전체 이미지

에 대한 Red의 색상 차를 다음과 같이 구한다.

$$D_{t_red} = |A_{t_image, red} - A_{t_frame, red}| \quad (\text{단}, D_{red} < a) \quad (4)$$

$A_{t_image, red}$ 는 질의 이미지의 전체에 대한 Red의 평균값이고, $A_{t_frame, red}$ 는 키 프레임의 전체 이미지에 대한 Red의 평균값이며, a 는 임계값이다. 임계값 1차 후보 프레임의 수를 결정하는 값이므로 유동적으로 할 수 있으나 1~255중에 5로 입력했을 때 유사한 키 프레임들을 찾는 것으로 나타났다.

따라서, 각 R, G, B 값의 차에 대한 절대값은 임계값 a 보다 작은 값을 1차 후보 프레임으로 선정되고 식 5에 의해서 색상 유사도의 값이 작을수록 입력되는 이미지와 유사한 이미지로 계산하여 정렬한다.

$$S_{total, Q_image, K_frame} = |D_{t_red} + D_{t_green} + D_{t_blue}| \quad (5)$$

1차 후보군으로 선택된 키 프레임들은 색상의 분포가 비슷하지만 입력되어진 질의 이미지와 서로 전혀 유사하지 않은 이미지 일 수 있다. 따라서 1차 후보군에 대하여 9개의 분할 그룹에 대한 R, G, B 평균값의 차를 이용하여 2차 키 프레임 후보군을 생성한다. 식 6은 질의 이미지와 1차 후보군의 이미지들과 1번 그룹(g1)의 Red 값의 차를 구하는 식이다.

$$D_{g1_red} = |A_{g1_image, red} - A_{g1_frame, red}| \quad (\text{단}, D_{red} < a) \quad (6)$$

$A_{g1_image, red}$ 는 질의 이미지의 그룹1(g1)에서 색상 Red에 대한 평균값이며, $A_{g1_frame, red}$ 는 1차 키 프레임 후보군에서 그룹1의 색상 Red에 대한 평균값이다.

3. 최적 비교 영역 학습 및 추출

인텍싱 에이전트는 사용자의 최종 키 프레임 선택에 의한 비교영역을 학습한다. 멀티분할 된 9개 영역을 모두 비교하는 것은 시간성과 정확성에 있어서 효과적이지 못하다. 그림 4는 9개의 비교영역 대상 중 선택비교 대상 영역의 종류를 나타낸 것이다.

그림 4에서 보이듯이 비교 영역 대상은 무수히 많이 나올 수 있다. 하지만 어떤 영역들로 검색했을 때 가장 효과적인 검색이 될 수 있는지는 결정하기 쉽지 않다.

인텍싱 에이전트는 분할 영역 중 검색 시간과 정확성을 고려하여 가장 효과적인 비교 검색을 위해 9개의 분




그림 4. 선택비교 대상 영역의 종류

Fig. 4. A kind of comparison area.

할 영역 중 어떤 영역을 선택하여 비교할지 결정한다. 결정된 해당 키 프레임의 비교 영역은 검색이 이루어질 때마다 지속적으로 학습되어 키 프레임의 정보에 저장한다. 비교 영역의 색상 차이율을 계산하기 위한 색상 차이 가중치 계산은 다음과 같다.

- $W_{diff_color[n]}$: 비교 영역의 색상 차이 가중치
- $Rank$: 1부터 9까지의 정수
- $R_{[n]}$: 각 영역의 순위 값
- $A_{w_new[n]}$: 현재의 $W_{diff_color[n]}$ 의 누적의 평균
- $A_{w_old[n]}$: 이전의 $W_{diff_color[n]}$ 의 누적의 평균
- β : 비교 영역 추출 임계값 (0.5)
- N : 멀티 분할된 비교 영역 수

질의 이미지와 비교되는 키 프레임 이미지들의 9개의 비교 영역별 색상 히스토그램 값의 차를 각각 구한 후 값의 차가 적은 순으로 1부터 9까지의 순위 값을 부여한다. 다음 식에 의해 부여된 순위 값을 이용하여 비교 영역의 색상 차이 가중치를 구한다.

$$W_{diff_color[n]} = 1 - \frac{R_{[n]} - 1}{N} \quad (\text{단}, R_{[n]} | R_{[n]} \in Rank) \quad (7)$$

색상 차이 가중치를 사용자 검색이 이뤄질 때마다 지속적으로 누적 평균을 구한다. 따라서, 새로운 $W_{diff_color[n]}$ 의 누적 평균인 $A_{w_new[n]}$ 는 이전까지의 누적평균에 현재의 비교 영역 색상 차이 가중치를 합하여 다음과 같이 구한다.

$$A_{w_new[n]} = Avg[A_{w_old[n]} + W_{diff_color[n]}] \quad (\text{단}, A_{w_new[n]} \geq \beta) \quad (8)$$

0에서 1까지의 실수 값을 갖게 되는 색상 차이 가중치의 누적 평균값에서 임계값 $\beta (=0.5)$ 이상의 값을 가




그림 5. 주석기반 검색 화면

Fig. 5. Interface of annotation based retrieval.

진 영역만을 선택하여 이를 최적 비교 영역으로 정한다.




그림 6. 특징기반 검색 화면

Fig. 6. Interface of feature based retrieval.

며, 해당 비디오 클립 파일은 총 32개이다. 총 28,641개의 키 프레임을 검출하였으며, 연속된 것에 의한 중복된 내용을 가지고 있는 키 프레임이나 각 개체를 분별 할 수 없는 키 프레임을 제외한 7,258개의 키 프레임들에 한 개의 기본 주석을 부여하였다.

제안하는 시스템의 검색 적합성^[10]을 평가하기 위하여 식 9의 재현율(*Recall*)과 식 10의 정확율(*Precision*)에 의한 성능평가 척도를 이용하여 실험을 하였다. 기존 연구에서의 비디오 검색 시스템의 일치 검색을 기반으로 하는 검색의 적합성은 재현율과 정확율로 검색의 성능을 측정하고 있다^[11].

$$Recall(\%) = \frac{C_{Search, right}}{C_{Total, right}} \times 100 \quad (9)$$

$$Precision(\%) = \frac{C_{Search, right}}{C_{Search, total}} \times 100 \quad (10)$$

$C_{Total, right}$ 는 전체 키 프레임 중 사용자 질의에 적합한 키 프레임의 수이고, $C_{Search, right}$ 는 검색된 키 프레임 중 사용자 질의에 적합한 키 프레임의 수이며, $C_{Search, total}$ 은 질의에 의해 검색된 전체 키 프레임의 수이다. 표 2는 각 영역을 그룹화한 후 각 그룹별로 질의 이미지를 이용한 특징기반 검색만을 실행하였을 때 재현율을 나타낸 것이다.

표 1의 재현율의 평균에서 나타나듯이 9개의 영역을 분할한 후 그룹으로 지정하여 칼라 히스토그램 분석을 하였을 때, 동일한 비디오 데이터 내에서 유사한 키 프레임을 검출하는 것은 1, 3, 7, 9번 영역을 비교하였을 때 가장 좋은 검색 결과를 보였으며, 동일하지 않은 비디오 데이터 내에서 유사한 키 프레임을 검출하는 것은 4, 5, 6번 영역을 비교하였을 때 가장 좋은 검색 결과를

나. 이미지 질의 인터페이스

특정기반 검색을 수행하게 되면 질의 이미지에 대한 멀티 분할 색상 히스토그램 기법에 의해 유사도 계산을 하여 가장 유사한 키 프레임순으로 리스트가 다시 디스플레이된다. 그림 6은 특정기반 검색을 위한 사용자 인터페이스를 나타내고 있다.

2. 실험 평가

제안하는 시스템의 실험 평가를 위한 비디오 데이터
도메인은 MPEG 포맷인 일반 국내외 영화 비디오 파일
을 이용하였다. 실험 데이터 수는 국내영화 10편, 외국
영화 10편으로 하여 총 20개의 영화를 대상으로 하였으

표 2. 검색 영역별 특징기반 검색의 재현율
Table 2. Recall of feature based retrieval.

영역 질의	1~9 영역 (전체)		3,5,7 영역 (대각선)		1,5,9 영역 (대각선)		4,5,6 영역 (중앙 가로)		1,3,7,9 영역 (모서리)	
	동일	비동일	동일	비동일	동일	비동일	동일	비동일	동일	비동일
1	50.2	34.2	41.2	35.3	43.0	30.4	32.5	40.6	51.2	45.3
2	51.8	40.0	45.6	46.2	44.5	48.6	45.5	55.0	45.6	42.2
3	30.5	25.6	42.2	34.2	38.8	40.3	41.4	35.6	32.2	44.2
4	34.0	26.4	30.0	36.8	35.6	43.4	42.8	47.5	45.0	46.8
5	42.2	40.2	46.3	38.8	45.0	40.9	40.8	45.0	46.3	48.8
6	45.2	49.9	45.2	40.3	42.3	39.4	46.2	41.4	45.2	40.3
7	34.8	44.6	42.8	42.2	42.2	41.8	41.0	41.6	42.8	35.2
8	30.2	35.2	31.9	49.3	38.0	39.6	35.4	32.1	38.9	30.3
9	37.1	47.8	45.6	48.0	44.4	45.5	44.6	43.6	45.6	48.0
10	50.6	56.2	42.2	43.8	40.2	45.1	46.1	45.2	42.2	40.8
평균	39.56	38.2	41.2	41.2	41.5	41.1	41.1	42.5	43.64	42.3




그림 7. 제안 시스템의 검색 정확도

Fig. 7. Precision of retrieval in system.

보였다. 이는 동일한 비디오 데이터에서는 영화의 특성상 하나의 장면에 유사한 것이 여러 개 있을 수 있으며, 키 프레임에 대한 색상 비교를 하였을 때 전체 이미지에서 중앙에 위치한 영역보다 상하의 모서리 부분의 이미지가 상대적으로 변화가 작기 때문이다. 반대로, 비동일 비디오 데이터에서는 영화의 특성상 각 영화마다 전체적인 배경과 조명이 서로 많이 다르므로 모서리 영역보다는 중앙의 가로 영역이 재현율이 높게 나타남을 보였다.

따라서, 제안하는 시스템에서는 질의 이미지를 통한 2차 특징기반 검색에서의 비교 영역 학습에 있어서 학습된 비교 영역의 색상 히스토그램의 값이 없는 키 프레임의 경우에는 비교 영역에 대한 초기값을 부여해야 하므로, 비동일 비디오 데이터에서 검색할 경우는 4, 5, 6 영역을 동일 비디오 데이터에서 검색할 경우는 1, 3, 7, 9 영역을 비교 대상으로 하여 유사도 계산을 실행함으로써 계산량 및 계산 시간을 줄여 시스템 부하를 줄

표 3. 제안 시스템의 처리 비교

Table 3. Processing comparison of system.

시스템	항목	주석기반	특징기반	의미기반	인덱싱 자동화	대용량 처리
OVID	O	X	X	X	X	X
VideoSTAR	O	X	X	X	X	X
Algebraic Video	O	X	X	X	X	X
Venus	X	O	O	X	X	X
VideoQ	O	O	X	X	X	X
IVIS	O	O	X	X	X	X
TIVRON	O	O	X	X	X	X
제안 시스템	O	O	O	O	O	O

이도록 하였다.

제안하는 시스템의 전체적인 검색에 대한 정확도를 계산하기 위해 500회 이상의 사용자 질의를 실행하여 제안한 시스템의 검색에 대한 실험을 하였다. 그림 7은 시스템의 검색에 대한 정확도를 나타낸 것이다.

그림 7에서 보이는 바와 같이 검색에 대한 정확도가 92% 이상 높게 나타났으며, 질의어가 증가할수록 에이전트의 질의어 학습과 주석정보의 갱신으로 인해 검색에 대한 정확도가 계속 증가하는 것을 알 수 있다.

제안하는 시스템의 처리와 특징에 대해 기존 시스템과의 비교를 표 3에 정리하였다.

표 3에 나타나듯이 멀티미디어 데이터의 내용기반 검색 시스템인 기존 시스템과의 비교에서 대부분의 기존 시스템들과는 처리기능에 있어 현저한 차이를 보였으며, 특히, 제안하는 시스템과 동일한 방식인 주석 및 특징기반 검색을 동시에 하는 VideoQ 시스템, IVIS 시스템 그리고 TIVRON 시스템은 의미기반 검색을 위한 인덱싱 자동화와 대용량의 비디오 처리가 이루어지지 않는다. 하지만 제안하는 시스템은 인덱싱 자동화 기능을 갖추고 대용량 비디오 처리를 지원한다.

VI. 결 론

본 논문에서는 대용량의 비디오 데이터에 대한 주석기반 검색과 특징기반 검색을 이용하여 사용자의 다양한 의미검색을 지원하는 에이전트 기반에서의 통합된 비디오 내용 검색 시스템을 설계하고 구현하였다. 또한, 실험을 통해 비디오 데이터에 대한 검색 정확도를 측정하였다. 사용자의 1차적인 키워드 질의와 질의에 의해 추출된 키 프레임의 이미지를 선택함으로써 인덱싱 에이전트는 추출된 키 프레임의 주석에 대한 의미를 더욱 구체화시킬 수 있으며 사용자에게 선택된 키 프레임은

제안하는 RGB 칼라 히스토그램 기법을 이용한 특징기반 검색기법을 통해 모든 비디오 데이터에서 가장 유사한 키 프레임을 비교하여 원하는 장면을 검색할 수 있다. 또한, 최적 비교 영역을 학습하고 검출하여 계산량과 검색 수행 시간을 줄일 수 있었다.

향후 과제로서 구현된 유선기반 시스템을 모바일 시스템으로 확장시켜 개인용 휴대 단말기로 각종 동영상 콘텐츠를 검색할 수 있도록 현재 연구 중에 있다.

참 고 문 헌

- [1] Sibel Adali, et. al., "The Advanced Video Information System: data structure and query processing," *Multimedia System*, pp.172-186, 1996.
- [2] N. Dimitrova, A. Zakhori and T. Huang, "Applications of video-content analysis and retrieval," *IEEE Multimedia*, Vol.9, No.3, pp.42-55, 2002.
- [3] C. W. Ngo, T. C. Pong, H. J. Zhang, "Clustering and retrieval of video shots through temporal slices analysis," *IEEE Trans on Multimedia*, Vol. 04, No.04, pp.446-458, 2002.
- [4] M. S. Kankanhalli and T. S. Chua, "Video modeling using strata-based annotation," *IEEE Multimedia*, Vol.7, No.1, pp.68-74, 2000.
- [5] Myron Flickner and et. al, "Query by Image and Video Content : The QBIC system," *IEEE Computer*, Vol. 28, No. 9, 1995.
- [6] J. R. Smith and S. F. Chang, "VisualSEEK : a fully automated content-based image query system," *ACM Multimedia*, Boston, 1996.
- [7] Tony C. T. Kuo and Arbee L. P. Chen, "A Content Based Query Language for Video Data base," *IEEE M.M. '96*, pp. 209-214, 1996.
- [8] Sibel Adali, et. al., "The Advanced Video Information System: data structures and query processing," *Multimedia System*, pp. 172-186, 1996.
- [9] R. Hjelsetvold, "VideoSTAR-A Database for Video Information Sharing," Ph.D. Thesis, Norwegian Institute of Technology, 1995.
- [10] Eitetsu Oomoto, Katsumi Tanaka, "OVID : Design and Implementation of a Video Object Database System," *IEEE TKDE*, Vol. 5, No. 4, pp. 629-643, 1993.
- [11] D. Shasha and T.L. Wang, "New Techniques for Best-match Retrieval," *ACM TOIS*, Vol. 8, No. 2, pp.140-158, 1990.
- [12] G. Salton and M. J. McGill, "Introduction to Modern Information Retrieval," McGraw-Hill, 1983.

저 자 소 개



이 종 희(정희원)
1998년 한밭대학교 전자계산학과
학사 졸업.
2000년 숭실대학교 컴퓨터학과
석사 졸업.
2004년 숭실대학교 컴퓨터학과
박사 졸업.

<주관심분야: 영상처리, 멀티미디어 데이터베이스, 유비쿼터스 컴퓨팅>