

실시간 처리 기반의 모바일 클라이언트-서버 시스템 구현

주해중* · 홍봉화**

목 차

- I. 서론
- II. 관련연구
- III. MPQS 클라이언트-서버 모델 구성
- IV. 시뮬레이션 시스템 구현
- V. 결론
- 참고문헌
- Abstract

I. 서론

최근 폭발적인 네트워크의 발전으로 모바일(Mobile)과 무선 인터넷(Wireless Internet)은 중요한 이슈로 떠오르고 있다. 무선 기술과 정보통신 기술의 급속한 발전으로 인해 무선 통신 기능을 장착한 휴대용 무선 단말기를 통해 언제 어디서나 원하는 정보를 액세스 할 수 있는 이동 컴퓨팅(Mobile Computing) 시대가 도래하였다. 이로 인해 이동 컴퓨터를 포함하는 분산시스템에서 데이터 관리(Data Management)가 더욱 복잡해지고 있으며, 특히 이동 컴퓨팅 환경이 가지는 모바일 클라이언트의 이동성 및 휴대성, 무선 링크 사용이라는 제약점들은 분산 환경에서의 데이터베이스 관련 문제들에 대한 해법들이 이동 컴

퓨팅의 관점에서 다시 연구되어야만 하는 원인이 되고 있다.

무선 네트워크(Wireless Network)의 약한 연결성 및 접속단절, 모바일 클라이언트의 이동성, 모바일 클라이언트의 휴대성으로 인해 발생하는 모바일 데이터베이스 시스템(Mobile Database System) 관련 이슈들과 이 문제들을 해결하기 위한 연구들도 한창이다[2,3,6,13,14]. 이동 컴퓨팅은 언제 어디서나 원하는 모든 정보를 이용할 수 있는 사용자의 편의성이나 성능 면에서의 요구를 만족시키고 있지만, 데이터 관리 측면에서는 해결되어야만 하는 많은 문제점들을 안고 있다[2,9].

이러한 문제점을 해결하기 위해, 본 논문은 모바일 클라이언트 서버(Mobile Client Server) 환경에서 모바일 데이터베이스 시스템 특성상 가질 수 있는 무선 네트워크의 약한 연결성 및 접속성 단절로 인한 데이터베이스 비축(Database Hoarding)과 관련된 문제, 공유 데이터(Shared

* 인덕대학 산학협력전담교수

** 경희사이버대학교 정보통신학과 조교수


Data)의 일관성 (Consistency)유지 문제, 그리고 로그(Log) 최적화 문제를 해결하는 새로운 모바일 클라이언트 서버 시스템의 구성을 제안하는데 목적이 있다. 이 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 본 논문의 이론적 고찰을 위해 모바일 클라이언트 서버 구조와 모바일 데이터베이스 시스템 특성에 따른 문제 정의를 살펴본다. 3장에서는 모바일 데이터베이스 환경에 문제를 해결하기 위한 모바일 질의 처리 시스템(MQPS : Mobile Query Processing System)을 포함하는 시스템의 요소 정의, 설계, 그리고 신뢰성 보장기법을 설명한다. 4장에서는 모바일 질의 처리 시스템 시뮬레이션 모델의 시뮬레이션 결과를 통한 분석을 하고, 마지막으로 5장에서는 결론을 맺는다.

II. 관련연구

2.1. 모바일 클라이언트-서버 모델 구조

일반적으로 표준화된 클라이언트 서버 모델에서, 서버는 보안과 시스템 관리를 위한 서비스 제공 측면에 중점을 두는 반면에, 클라이언트는 독립적인 서비스를 제공받는 방대한 집단의 성격을 가지고 있었다. 그러나 이러한 모델에 이동성(Mobility)이 추가되면서 클라이언트 서버간의 구별이 불분명해지게 되어서, (그림 1)과 같은 새로운 모바일 클라이언트 서버 모델(Mobile Client Server Model)을 이끌어 내게 만들었다[9,14].

(그림 1)의 모바일 환경에서의 일반적인 명령 전달 구조는 응용 클라이언트(Application Client)가 무선망을 통해 유선망상의 서버로 요청(Request)하는 모델을 나타내며, Coda[14]에 의해 소개된 C C A S 모델은 소규모 UNIX 파일 시스템을 가진 서버와 대규모 클라이언트에 사용되며, 이 클라이언트 에이전트(CA)는 서버에 의해서 정상적으로 수행된 파일 시스템 연산들을 모바일 클라이언트를 대신에서 수행한다. 또한 C S A S 모델에서 서버 에이전트(SA)는 서버와의 인터페이스 작업을 수행하는 유선망에 존재하




(그림 1) 새로운 모바일 클라이언트-서버 모델 구조

는 프록시(Proxy)와 같으며, 그러한 프록시를 서버 에이전트(SA)라고 부른다. 이와 같이 기존의 클라이언트 서버 모델의 기능을 향상시키기 위해서 클라이언트 또는 서버 측에 에이전트를 사용하였지만, 이동하는 동안 클라이언트 에이전트(CA)와 동작을 할 수 있도록 서버 또는 클라이언트 응용(Application)을 수정하기에 항상 수월한 것만 아니다. 이러한 난제를 해결하기 위해 클라이언트와 서버 양쪽에 에이전트를 두어, 쌍방의 에이전트간에 무선망과 유선망의 모든 통신을 담당하도록 한 것이 바로 C I S 모델이다.

2.2. 기존 모바일 데이터베이스 시스템의 동기화

모바일 데이터베이스 업체들은 중앙의 데이터베이스와 각 모바일 데이터베이스 사이에 동기화 서버가 존재하여 전체의 동기화를 이루는 방식을 취하고 있다. 모바일 데이터베이스 사이의 동기화는 고려되어 있지 않거나 동기화를 위하여 모바일 데이터베이스 사이에 새로운 동기화 서버를 각각 위치시키는 방식을 취하고 있다[]. 대부분의 모바일 데이터베이스 업체들은 모바일 데이터베이스를 기존의 데이터베이스의 확장 개념으로 접근하고 있으며 중앙의 정적 데이터베이스와 일



(그림 2) 기존 모바일 데이터베이스 시스템 동기화 개요도

관성 유지를 위하여 하나의 중앙 싱크서버를 사용한다[].

2.3. 모바일 데이터베이스 시스템 특성

모바일 데이터베이스(Mobile Database)는 이동 컴퓨팅 기기에 사용되는 데이터베이스를 말한다. 이러한 모바일 데이터베이스는 어디에서나 데이터베이스를 사용할 수 있고, 기존의 데이터베이스 또는 모바일 데이터베이스 간의 복제 및 동기화를 강조하며, 응용과 결합되어 모바일 기기에 탑재할 수 있는 내장형(Embedded)이라는 특성을 가진다[1,2,6].

(그림 3)과 같이 모바일 데이터베이스 환경에 적합한 데이터베이스 서비스를 설계할 때, 세가지 요소를 고려해야 한다[14,15]. 즉 첫째, 본질적으로 모바일 기기가 지니고 있는 무선망에서의 한계를 극복해야 하며 둘째, 특정 데이터베이스 응용에서 해당 데이터의 이용가능성 또는 현재성(Currency)이 보장되어야 하고 셋째, 모바일 기기에 표시되는 데이터는 데이터 서버(Data Server) 또는 데이터 웨어하우스(Data Warehouse)로부터 사용되는 데이터와 일관성(Consistency)을 유지해야 한다는 사실이다.



(그림 3) 모바일 데이터베이스 환경을 위한 세가지 고려 요소

모바일 환경은 유선에 비해 저속이며 고가인

무선망을 사용하므로 모바일 서비스를 위한 연결성은 비용, 대역폭, 신뢰도 면에서 계속 변화하는 특징을 가진다. 또한, 모바일 환경에서 무선망은 짧은 순간동안 자주 끊어지며 연결 강도도 변화하는 약한 연결성을 가지고 있다. 모바일 서비스 환경은 약한 연결성으로 인해 유선 환경과 같이 연결 상태가 정상적이고 안정적인 경우에는 나타나지 않는 문제들이 발생하므로, 모바일 환경에서의 데이터베이스 연산은 (그림 3)의 특성들을 고려하여 네트워크의 연결 상태에 적용할 수 있어야 한다[2,6].

접속 단절(Disconnection)은 연결성 자체가 결여된 약한 연결 상태의 극단적인 경우라고 할 수 있다. 모바일 환경에서는 모바일 클라이언트(CA)가 무선 통신 서비스 범위를 벗어나는 경우와 같은 강제적인 접속 단절 이외에도 사용자가 통신 비용이나 모바일 클라이언트(CA)의 전력 소비, 무선 대역폭 등을 절약하기 위하여 의도적으로 접속 단절 상태로 들어가는 자발적인 접속 단절이 있을 수 있다[1,2,9].


모바일 환경의 약한 연결성과 접속 단절에 때문에 데이터를 미리 받아두는 데이터 비축(Data Hoarding)에 관련된 문제, 공유 데이터의 일관성 유지 문제, 그리고 단절 후 재접속시에 효율적인 재통합(Reintegration)이 가능하도록 어떤 정보를 보관할 것인가 하는 로그(Log) 최적화 문제가 발생할 수 있다[5,7,13].

이러한 문제 해결을 위해 (그림 3)의 세가지 요소를 고려하여 대용량의 데이터 이용 가능성

또는 현실성, 데이터 일관성 유지를 보장하는 모바일 클라이언트 서버 데이터베이스 응용에 적합한 데이터베이스를 생성하고 관리할 수 있도록 하는 것은 매우 중대한 일이 아닐 수 없다. 따라서 모바일 환경의 한계를 극복하고 유연한 데이터 현재성을 보장하며 데이터의 일관성을 유지시켜, 모바일 클라이언트 서버 데이터베이스 응용에 적합한 데이터 서비스를 제공하기 위한 보장 모바일 질의 처리 시스템(MQPS)을 포함하는 신뢰성 보장 클라이언트 서버 시스템을 새롭게 제안하는데 본 논문에 목적이 있다.

III. MPQS 클라이언트-서버 모델 구성

이 논문에서 제시하는 새로운 모바일 클라이언트 서버 시스템 구조는 클라이언트와 서버 양쪽에 에이전트를 가지는 시스템(C I S)이외에 모바일 클라이언트 지향적인 데이터 웨어하우스(Mobile Client Oriented Data Warehouse) 기능을 가진 추가적인 개체로 모바일 질의처리 시스템(MQPS : Mobile Query Processing System)으로 구성된다. 에이전트와 서버는 유선 네트워크를 통해 연결되어 있고, 에이전트는 모바일 클라이언트와 무선 네트워크를 통해 통신한다. 처리속도가 상대적으로 느리고 대용량 데이터 처리



(그림 3) MQPS를 포함하는 모바일 클라이언트-서버 구조

에 한계가 있는 모바일 클라이언트와 무선 네트워크를 통한 통신 부하를 줄이기 위한 구조이다.


3.1. 시스템 구성요소

제인 시스템은 모바일 클라이언트, 모바일 에이전트와 MQPS 서버로 구성되며, (그림 4)와 같은 구조를 갖는다. 모바일 컴퓨팅 환경은 모바일 클라이언트(MC : Mobile Client)라고 부르는 모바일 컴퓨터들과 컴퓨터들의 유선 네트워크들로 구성된다. 모바일 클라이언트는 모바일 지원 스테이션(MSS : Mobile Support Station)이라고 하는 컴퓨터를 통해 컴퓨터의 유선 네트워크와 통신을 수행한다. 각 MSS는 자신이 지원 가능한 지리적 영역, 즉 셀 내부의 모바일 클라이언트들을 관리한다. 모바일 에이전트는 실시간으로 모

바일 클라이언트의 요청에 관한 질의를 요청하고 그 결과를 확인 할 수 있다. 모바일 클라이언트의 구성은 사용자 인터페이스, 서버 연결 모듈, 질의 입력 모듈, 데이터 변환 모듈, 결과 출력 모듈, 데이터 송수신 모듈로 되어 있다. MQPS 서버는 데이터 송수신 모듈, 데이터 그룹핑 모듈, 데이터웨어하우스(DW), 연산처리 모듈, 데이터의 동기화와 일관성을 유지하는 신뢰성 보장 모듈, 그리고 MQPS로 되어있다.


3.2. MQPS 설계

MQPS는 접속 단절이 발생하면 사용하였던 뷰(Materialized Views)에서 발생한 데이터 변화를 보관하고, 뷰의 복잡한 버전을 유지 관리하도록 다음과 같은 구성요소를 가지고 있어야 한다.



(그림 4) MQPS 클라이언트-서버 시스템 구조

이러한 요소들을 포함하는 MQPS의 내부구조는 (그림 5)와 같다.



(그림 5) 설계된 MQPS의 내부 구조

- 메타 데이터(MetaData) : DBMS 에이전트가 접근하여 사용하는 시스템 데이터베이스로서 데이터베이스에 포함되는 모든 데이터 객체들에 대한 정의나 명세에 대한 정보를 유지하는 데이터베이스이다. 추가적으로 질의 응답에 사용될 사본 데이터 사이트, 타임 스탬프, 테이블의 사이즈 정보 등을 포함하고 있다.
- 질의 처리 라이브러리 : 모바일 클라이언트의 요청을 수행하기 위한 DBMS 에이전트가 각 데이터 소스를 처리하는데 필요한 SQL 질의와 ON 조건식을 여러 하위 질의(Subquery)와 서브 조건(Subcondition)으로 분해하여 분산 질의 처리를 수행하는 루틴들의 집합으로 구성된다.
- 논리적 튜플 버전(LTV) : MQPS 에이전트에 의해서 관리되는 뷰의 버전은 LTV라고 하는 논리적인 데이터 구조로 표현된다. LTV는 키(Key), 비갱신(Non Update), 갱신(Update), 빈도수(Count) 필드로 구성되는 관계형 스키마 구조로 구성된다.
- 통신 이력 관리자 : 모바일 에이전트에게 질의 응답의 유효한 변화에 대해 결정할

수 있도록 응용 이동성 인식(Application Mobility Aware)을 허용하고 피드백을 제공하는 일을 수행한다.


3.3. 신뢰성 보장 기법

3.3.1. 모바일 데이터베이스 시스템 3단계 동기화

기존 모바일 시스템의 동기화는 정적 데이터베이스의 데이터 일부를 사용하는 모바일 데이터베이스들을 대상으로 하며, 종적 데이터베이스와 모바일 데이터베이스 사이의 데이터 동기화(Synchronization)는 주기적으로 발생한다고 가정한다. (그림 6)은 기존 모바일 데이터베이스 동기화 시스템 전체에 대한 개요도이다. 정적 데이터베이스는 단일 혹은 분산 데이터베이스로서 하나의 통합된 정보를 모바일 데이터베이스에게 제공한다. 또한 주기적인 동기화뿐만 아니라 필요에 따라 시스템 요청 에이전트를 이용하여 모바일 그룹간의 동기화를 이룬다. 각 모바일 그룹은 그룹안에서 동기화를 유지하면서 동기화가 이루어진 다른 그룹과 질의 에이전트를 통하여 필요한 데이터를 처리하고 전체 시스템의 동기화를 처리한다. 모바일 데이터베이스 시스템 전체의 동기화를 위해 모바일 그룹내에서의 동기화, 모바일 그룹간의 동기화, 그리고 중앙의 정적 데이터베이스 동기화 3가지 단계를 거친다.

3.3.2. 모바일 데이터베이스 그룹핑

모바일 데이터베이스 환경의 성능이 향상되고는 있지만 기존의 정적인 데이터베이스와 비교하여 작은 데이터 용량과 처리 능력을 가진 것은 확실하다. 이러한 환경에서 모바일 데이터베이스는 정적 데이터베이스의 선택적인 일부만을 복사하여 사용하게 된다[]. 이는 각 모바일 데이터베



(그림 6) 모바일 데이터베이스 시스템의 3단계 동기화

이스가 자신들이 주로 사용하는 데이터의 종류를 구별할 수 있다는 것이다. 이러한 사실에 근거하여 각 모바일 데이터베이스를 각각의 사용에 따라 분류하여 그룹그룹핑한다. 분류된 모바일 데이터베이스는 해당 모바일 그룹안에 배치되며 그룹별로 데이터의 일관성 유지와 현실성 유지 정책이 적용된다.

3.3.3. 모바일 데이터베이스 일관성 유지

MQPS의 또 다른 기능 설계 중에 하나는 MC의 사용 데이터의 일관성을 보장하기 위하여 트랜잭션이 발생한 후에 뷰와 데이터 소스를 사상(Mapping)하는 작업이 필요하다. 이를 위해서 본 논문에서는 다음과 같은 (정의 1)하에 MC의 사용 데이터 일관성 보장을 유지하는 방법으로 사용한다.

(정의 1) 데이터 일관성 보장 정의

데이터 소스 상태 벡터 $ssv_k [ds1_k, ds2_k, \dots, ds_m_k]$ 는 주어진 트랜잭션 T_k 가 실행된 후에 모든 데이터 소스의 상태를 포함한다고 하자. 그러면 T_k 트랜잭션을 수행한 후에 뷰에서 데이터 소스 상태 m 까지의 사상(Mapping)이 다음과 같이 존재한다 :

1. 각 뷰의 상태 vs_j 는 임의의 k 에 대하여 타당한 상태 $m(vs_j)$ ssv_k 를 반영한다.
2. 만약 $vs_j < vs_i$ 이면, $m(vs_j) < m(vs_i)$ 이다.

3.3.4. 모바일 데이터베이스 현실성 유지

MQPS의 다른 기능 설계 중에 하나는 MC의 현실 데이터의 이용가능성을 보장하기 위하여 서버측의 DBMS 에이전트와 연동되어 모니터링

뷰(Monitor View)를 생성하여 현실성을 재계산하는 방법이다. 이를 위해 데이터 서버 DS1, DS2, DS3 각각의 r1(a,b), r2(b,c), r3(c,d) 테이블이 있고, 이들 테이블을 조인하여 데이터의 현실성을 측정하기 위한 모니터링 뷰가 생성되어 있다

```

public class Coordinating DBMS-agent() {

  // Query DS2.r2
  SELECT DS2.r2.b, DS2.r2.c ;
  FROM DS2.r2 ;

  B - b and C - c ;
  local variable version number v - 0 ;

  Start view recomputation: {
    Supply query trip plan (query tree)
    with Query DS2.r2 results.
    Launch view evaluation DBMS-agent
    with query trip plan and version
    number v - 0
  } //end recomputation

  Begin Monitoring: {
  Every (Monitor_time) {
    SELECT DS2.r2.b, DS2.r2.c
    FROM DS2.r2

    if (B  $\neq$  b or C  $\neq$  c) {
      version number v - v + 1 ;
      Start view recomputation: {
        Supply query trip plan (query tree)
        with Query DS2.r2 results ;
        Launch view evaluation DBMS-agent
        with query trip plan
        and current version number v ;
      B - b and C - c ;
    } //end recomputation
  } //end if
  } //end Every
  } //end Monitoring
  }

```

(그림 7) 데이터 현실성 평가 알고리즘

고 가정하자. (그림 7)은 DBMS 에이전트와 모니터링 뷰가 연동되어 데이터의 현실성 평가를 하는 알고리즘이다

3.3.5. 로그 최적화


현재의 모바일 환경에서는 MC에서 발생한 변경 내용을 MC에 로그로 기록하였다가 MC의 단절 후 재통합 시 사용하기 위해 로그를 사용하고 있다. 이는 또한 무선 통신 환경의 특성상 물리적 또는 시스템적 요소로 인한 잦은 고장이 발생할 때에도 활용가능하다[]. 이러한 상황에 대처할 수 있는 고장허용의 관리 능력은 신뢰성 있는 시스템을 구축하기 위한 가장 중요한 요소 중의 하나이다. 아울러 로그의 크기를 최소화하는 것은 MC의 로컬 메모리 절약, 재통합 동안 무선 대역폭 전송시간 단축에도 유리한 조건이 된다.

IV. 시뮬레이션 시스템 구현


4.1. 시뮬레이션 시스템 개요

제안한 시스템의 시뮬레이션 환경은 MC 환경을 위해 VM 제공 에뮬레이터(Emulator), MQPS 환경을 위해 Windows 2000 운영체제와 SQL Server 2000 DBMS, 그리고 JAVA (IDK1.3)를 사용하였으며, VM SDK로는 KVM SDK 1.0을 사용하였다.

MC의 응용 프로그램은 자바(Java) 프로그램으로 구동된다. 자바 응용(Java Application)은 MC의 응용 프로그램이고, OEM Specific 응용과 Native 응용은 벨소리, 주소록과 같은 휴대폰 고유의 기능을 수행한다. MIDP(Mobile Information Device Profile)는 자바 구동을 위한 플랫폼



(그림 8) MC의 응용(Application) 구조



(그림 9) 시뮬레이션 응용의 데이터 처리 흐름도

으로 무선 전화 및 쌍방향 무선통신기 등이 소프트웨어 애플리케이션 과 상호 교류하는 방법을 정의한 J2ME API로 UI 컴포넌트, 네트워크 라이브러리, 그리고 유틸리티 라이브러리를 포함하

고 있다. Native System Software는 MC의 운영 체제 및 하드웨어 등의 프로그램을 말한다.

본 시뮬레이션의 응용은 MC를 이용한 금융계좌 조회 업무에 관한 것이다. MC를 이용하여 온

행 데이터 서버의 금융계좌를 조회하는 금융계좌 조회 업무에 있어서, 무선으로 데이터를 송수신하는 MC와 MC와의 TCP/IP 프로토콜을 이용한 패킷 데이터 전송 서비스를 제공하는 PDSN 및 MC의 계좌 조회 응용으로 부터의 금융계좌 조회 요청에 따라 해당 은행 데이터 서버 금융계좌의 거래내역 정보를 제공하는 데이터 서버와 연동되어 데이터의 비축과 현실 데이터의 이용가능성 보장, 그리고 사용 데이터의 일관성 유지를 하기 위한 MQPS로 구성 되는 적용 사례를 (그림 9)를 통해 볼 수 있다.



4.2. 성능분석

본 논문에서 제안한 MQPS 구조의 성능 평가를 위해, 2장에서 설명한 C I S 구조와 MC에서 요청한 응용 세션에 대한 데이터 신뢰성 보장 서비스를 위한 MQPS와의 메시지 전달 빈도수와 데이터 전송 또는 메시지의 크기를 비교 분석하였다.

따라서 두 가지 요소를 가지고 C I S 구조와 MQPS 구조의 성능 비교를 하여, 사용자 증가에 따라 메시지 사용 빈도수와 메시지의 크기가 최적화가 무선 컴퓨팅 환경 서비스에 얼마만큼 중요한 영향을 미치는가를 살펴보면 (표 1)과 같다.

(표 1)은 사용자 요청 수에 따른 기존 C I S 구조의 메시지 사용 빈도수와 메시지 크기의 최적화를 제안한 MQPS 구조의 메시지 사용 빈도

수와 메시지 크기 최적화와 비교한 결과를 보여 준다. 모바일 컴퓨팅 환경에서 사용자의 증가에 따라, 안정적이고 신뢰성 있는 서비스를 위해 제안한 MQPS가 C I S 구조 보다 우수하다는 것을 확인할 수 있다. (표 1)을 그래프로 표현하면, (그림 10)과 같다.



(그림 10) 사용자 데이터 처리 요청 증가에 따른 두 가지 요소의 비교 그래프

<표 1> 사용자 데이터 처리 요청 증가에 따른 두 가지 요소의 비교표

데이터 소스(u)	메시지 전달 빈도수		전달 메시지 크기	
	C-I-S	MQPS	C-I-S	MQPS
1	2	1	3	1
10	1046	10	687	175
50	126226	50	67894	20875
100	1004951	100	523151	166750
500	125124751	500	63175800	20833750
1000	1000499601	1000	502873873	166667500

* 여기서, 초기 메시지 크기 N - 1 / 데이터 갱신 횟수 n - 1로 가정한 결과치 임.

V. 결론

본 논문에서는 모바일 데이터베이스 환경에서 무선망의 약한 연결성과 접속단절 시에 모바일 컴퓨팅 과정에서 발생할 수 있는 데이터 처리의 안정성과 사용 데이터의 일관성 유지, 그리고 대용량 데이터 사용시의 효율적인 모바일 기기의 한계성 극복을 위해 실시간 모바일 질의 처리 시스템(MQPS: Mobile Query Processing System)에 대한 설계 방법을 제안하였다.

모바일 데이터베이스 환경을 위해 기존에 제시된 모바일 클라이언트 서버 모델들은 무선망의 약한 연결성과 접속 단절의 문제점을 해결하여 대용량의 데이터 처리를 위한 모바일 기기의 한계 극복과 현실 데이터의 이용가능성, 그리고 사용 데이터의 일관성 유지를 하려고 하였으나 완벽하게 이러한 문제점 해결을 달성할 수 있는 방안은 아니다. 무선망에서는 약한 연결성으로 인해 유선망 환경과 같이 연결 상태가 정상적이고 안정적인 경우에는 나타나지 않는 문제들이 발생하므로 무선망 환경에서의 모바일 데이터베이스 연산은 이러한 특성들을 고려하여 네트워크의 연결 상태에 적용 할 수 있어야만 한다.

본 논문에서는 이러한 단점을 보완하기 위하여 클라이언트와 서버 양쪽에 에이전트를 가지는 시스템(C I S)이외에 모바일 클라이언트 지향적인 데이터 웨어하우스(Mobile Client Oriented Data Warehouse) 기능을 가진 추가적인 개체로 모바일 질의처리 시스템(MQPS)을 설계하였고, 기존 방식과의 성능 비교를 위해 제안한 MQPS의 시뮬레이션 환경을 MC 환경을 위해 VM 제공 에뮬레이터(Emulator), MQPS 환경을 위해 Windows 2000 운영체제와 SQL Server 2000 DBMS, 그리고 JAVA (IDK1.3)를 사용하였으며,

VM SDK로는 KVM SDK 1.0을 사용하여 사용자 요청 증가에 따른 전달 메시지의 빈도수와 사용 메시지의 크기 변화를 통한 성능 비교를 하였다.

본 시스템의 기대효과는 모바일 컴퓨팅 환경의 확산과 사용자 증가에 따라 모바일 기기의 한계와 불안정한 접속 등의 이유로 접속이 단절되어 데이터 처리의 일관성 유지와 이용 가능성 저하의 문제점 등을 해결할 뿐만 아니라, 상용 서비스하고 있는 모바일 비즈니스 업무의 대용량의 데이터 처리 부분에 적용도 가능하다.

향후의 과제로는 본 논문의 시뮬레이션 환경은 KVM 플랫폼에 초점을 두었기 때문에 시스템 구현시의 범용화에 있다. 즉, 현재 국내 이동통신사마다 KVM, GVM, XVM, MAP, Brew 등 VM 플랫폼이 모두 상이 하므로 앞으로 더 많은 시뮬레이션이 필요하다. 아울러 모바일 환경의 약한 연결과 접속성 단절 상황에서 C I S 모델보다 MQPS가 어떻게 데이터 비축 문제와 공유 데이터 일관성 문제를 해결했는지에 대한 검증은 MQPS 구현시에 검증이 필요하다.

참고문헌

- [1] 주해중, 박영배, “모바일 데이터베이스 환경의 신뢰성 보장 질의처리 시스템 설계”, '정보처리학회논문집', 제12권 제4호, 2005. 8, pp.521~530.
- [2] 이재우, “모바일 데이터베이스 응용 사례”, '데이터베이스연구회지', 제17권 제3호, 2001. 9, pp.115~118.
- [3] 최미선, 김영국, “이동(Mobile) 데이터베이스 개요 및 연구 현황”, '데이터베이스연구회지', 제17권 제3호, 2001. 9, pp.3~16.

- [4] Margaret H. Dunham and Vijay Kummer, "Impact of Mobility on Transaction Management," *Proceeding of the International Workshop on Data Engineering for Wireless and Mobile Access*, August 1999, pp.14~21.
- [5] D.B. Johnson & W. Zwuenepoel, *Recovery in Distributed Systems using Optimistic Message Logging and Checkpointing Journal of Algorithms*, 11(3), September 1990, pp.462~491.
- [6] Sanjay Kumar Madria, Bharat K. Bhargava, "A Transaction Model to Improve Data Availability in Mobile Computing," *Distributed and Parallel Databases*, 10(2), 2001, pp.127~160.
- [7] G. Walborn & P.K. Chrysanthis, "Proceeding in Mobile Database Applications," In *Proceeding of the 14th Symposium on the Reliable Distributed Systems*, September 1995.
- [8] E. Pitoura, B. Bhargava, & O. Wolfson, "Data Consistency in Intermittently Connected Distributed Systems," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 11(6), Nov/Dec 1999, pp. 896~915.
- [9] N. Neves & W.K. Fuchs, "Adaptive Recovery for Mobile Environments Communications of the ACM," 40(1), January 1997, pp.69~74.
- [10] D. Barbara, "Mobile Computing and Databases A Survey," *IEEE Transactions on the Knowledge and Data Engineering*, 11(1), 1999, pp.108~117.
- [11] B.R. Badrin, A. Fox, L. Kleinrock, G. Popek, P. Reiher, & M. Satyanarayanan, "A Conceptual Framework for Network Adaptation," the *IEEE Mobile Networks and Applications*, 5(4), 2000, pp.221~231.
- [12] S. Mazumdar, M. Pietrzyk, & K. Chrysanthis, "Caching Constrained Mobile Data," *CSD Technical Report*, Univ. of Pittsburgh, 2001.
- [13] C. Spyrou, G. Samaras, E. Pitoura, S. Papastavron, & P.K. Chrysanthis, "The Dynamic View System(DVS): Mobile Agents to Support Web Views," In the *17th Int'l Conf. on Data Engineering*, Apr. 2001, pp.30~31.
- [14] Y. Zhuge, *Incremental Maintenance of Consistent Data Warehouses*, Ph.D thesis, Department of Computer Science, Stanford Univ., 1999.
- [15] S.W. Lauzac, *Utilizing Customized Materialized Views to Create Database Services Suitable for Mobile Database Applications*, ph.D thesis, Pittsburgh Univ., 2001.
- [16] D. VanderMeer, "Data Access and Interaction Management in Mobile and Distributed Environments," Ph.D thesis, Georgia Institute of Technology, 2003.
- [17] H. Joanne & A. Divyakant, "Planned Disconnections for Mobile Database," *Proceedings of IEEE 11th international workshop*, 2000.

Implementation of Mobile Cliented-Server System for Real-Time Processing

Hae-Jong, Joo* · Bong-Wha, Hong*

Abstract

Many researches are going on with regard to issues and problems related to mobile database systems, which are caused by the weak connectivity of wireless networks, the mobility and the portability of mobile clients. Mobile computing satisfies user's demands for convenience and performance to use information at any time and in any place, but it has many problems to be solved in the aspect of data management. The purpose of our study is to Implement Real Time Mobile Query Processing System(MQPS) to solve problems related to database hoarding, the maintenance of shared data consistency and the optimization of logging, which are caused by the weak connectivity and disconnection of wireless networks inherent in mobile database systems under mobile client server environments. In addition, we proved the superiority of the proposed MQPS by comparing its performance to the C I S(Client Intercept Server) model.

Key Words : MSOA(Mobile Service Oriented Architecture), Mobile Database, Mobile Client Server, MQPS(Mobile Query Processing System)

* The exclusive responsibility professor, Induk institute of technology

** Assistant Professor, Dept. of Information and telecommunication, Kyunghee cyber university.