



2006도 관세감면대상 공장자동화 물품

우리조합에서는 재경경제부와 산업자원부로부터 관세감면에 대한 업계의 의견을 조사하여 보고하도록 요청받아 2006년도 국산대체 불가한 골판지포장설비에 대한 관세감면대상물을 2005년 5~6월에 조사한

결과, 골판지제조기(지폭 1,800mm)를 포함한 총 11

개 물품에 대하여 관세감면 대상물을 신청하여 지정 받았습니다.

관세감면 비율은 8%에 대해 중소기업은 전년도와 동일한 50%이며, 대기업인 경우 전년도 40%에서 올해 30%로 비율이 감소하였습니다.

연번	관세율 표번호	부호	품 명	규 격
50	8428	90	적재기 또는 분리기	<p>수차제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한한다.</p> <p>8. 골판지 적재용으로서 기계폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고처리속도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것</p>
55	8479	89	결속기 또는 포장기 (결속기, 포장기 및 투빙기를 포함한다)	<p>수차제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한한다.</p> <p>2. 기저귀, 생리대, 화장지, 키친타월, 미용지, 룰 또는 시트상태의 종이제품을 투입, 정렬, 포장, 실링(Sealing) 및 자동취출(取出) 할 수 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것</p> <p>가. 최대포장능력이 분당 50백(bag/min) 이상인 것</p> <p>나. 종이상자, 필름 또는 투브를 이용하여 포장하는 것으로서 최대처리능력이 분당 6케이스(case/min) 이상이거나 6번틀(bundle/min) 이상인 것</p> <p>3. 룰 또는 시트상태의 완성된 종이제품처리용으로서 투입, 정렬, 포장, 실링 또는 테이핑 공정으로 구성되며, 자동취출의 기능이 있고, 최대포장능력이 시간당 20룰(roll/h) 이상인 것, 분당 14루m(ream/min) 이상인 것 또는 분당 3팩(pack/min) 이상인 것</p>

연번	관세율 표번호	부호	품 명	규격
73	8441	10 80	절단기(슬리터 (Slitter) 또는 파단분 할기(Splitting), 포함 한다)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한한다. 3. 알루미늄박, 알루미늄판, 종이, 필름, 스테인리스 또는 판지를 절단한 후 트리밍 또는 권취할 수 있는 것 26. 플라즈마 절단토치가 레일위에 설치된 이동형 형강절단기로서 자동연 속 절단작업이 가능하며, 최대가공두께가 25밀리미터(mm) 이상이고, 최 고절단속도가 분당 5천 5백밀리미터(mm/min) 이상인 것
84	8439	20 30	골판지제조기 (Corrugator) 또는 (Corrugating machine)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 편면골판지제조용 또는 양면골판지제조용으로서 지폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고처리속도가 분 당 250미터(m/min) 이상인 것에 한한다.
85	8439	30	오토크라이서 (Auto Splicer)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 지폭이 1.8미터 (m) 이상이고, 최고처리속도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것에 한한다.
87	8439	30	다목적스티칭머신	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 기계폭이 2미터 (m) 이상이고, 골판지상자 제조시 스티칭 최고속도가 분당 750회 (pcs/min) 이상이며, 자동급지 및 계수배출장치가 장착된 것에 한한다.
90	8441	30 60	플렉소폴더스티처 (Flexo Folder Stitcher)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 골판지상자 제 조시 인쇄공정 및 봉합공정을 동시에 수행하고, 최대처리속도가 분당 700 회(rpm) 이상인 것에 한한다.
92	8439	10 80	골판지웹(Web) 조절 장치	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 골판지제조설비로서 골판 지웹의 장력과 균형을 조절할 수 있는 것에 한한다.
94	8441	30	플렉소다이커터 (Flexo Die Cutter)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 골판지상자제조용으로서 인쇄 및 로터리타입의 급지면적이 2천400밀리미터(mm)×1천600밀리미터 (mm) 이상이고, 평판타입의 급지면적이 1천600밀리미터(mm)×1천100밀리미 터(mm) 이상인 것으로서 인쇄기능이 있으며, 최고절단속도가 분당 100매 이 상인 것에 한한다.
95	8441 8443	30 60	플렉소폴더글루어 및 스티처(Flexo Folder Gluer and Stitcher)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 골판지상자제조 시 인쇄공정 및 봉합공정을 동시에 수행하고, 최고처리속도가 풀봉함일 경 우에는 분당 150매 이상이며, 철벽음의 경우에는 분당 1천회 이상인 것에 한한다.
96	8441	30	전분자동제어장치	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 골판지 전분접착제 제조 용으로서 시간당 최대처리용량이 2천500리터(l / h) 이상인 것에 한한다.