

5 Minute Safety Meeting

for the foreign workers



Safety Rules for Machine Operation |

기계작업의 안전수칙 |

- 1. Keep machines clean at all times, and be sure to feed lubricating oil before putting any machine into operation.**
기계를 항상 청결하게 하고 기동 전에 반드시 주유를 하여야 한다.
- 2. Undertake any work after examining and ensuring always non-existence of any faulty conditions with the machine to be operated.**
기계는 반드시 점검하여 이상 유무를 확인하고 작업을 하여야 한다.
- 3. Commence operation of a machine after it is sufficiently preheated.**
기계의 조작은 충분한 예열을 받은 뒤에 실시하여야 한다.
- 4. When using a machine unfamiliar with its operation, be sure to handle it after receiving instructions from the supervisor.**
조작이 미숙한 기계를 사용할 때는 반드시 감독자의 지시를 받고 실시하여야 한다. 밑에 적재된 물건이나 중간 부분에 적재된 물건을 운반할 때는 반드시 위에 적재된 물건을 내린 다음에 운반한다.
- 5. When you find out any abnormalities such as noise, generation of heat, vibration, etc while running a machine, stop the machine immediately, and report those abnormal conditions to your supervisor.**
기계의 기동 중 소리, 발열, 진동 등 기타 이상을 발견하였을 때는 즉시 기계를 정지하고 감독자에게 보고하여야 한다.
- 6. When inspecting a belt to look for any shortcomings, shutdown its operation and be careful to ensure any of your fingers is not jammed between the belt and pulley.**
벨트의 파손을 조사할 때는 기동을 정지하고 벨트와 풀리 사이에 손가락이 끼이지 않도록 하여야 한다.
- 7. When cleaning, repairing, inspecting or setting up any belt, commence such work after shutting down its operation and locking out the power supply switch.**
기계의 청소, 수리, 점검 또는 벨트를 다시 걸 때나 주유를 할 때는 기계의 운전을 정지하고 스위치를 끈 뒤에 실시하여야 한다.
- 8. For a machine generating water-/oil-mists or flying chips, install a cover over the unit and maintain it clean at all times to avoid creating any danger around the unit.**
물, 기름, 기타 칩이 비산하는 기계에 대해서는 덮개를 하고 위험이 없도록 항상 청소를 하여야 한다.

