

## 외국인을 위한 5분 안전미팅

### → 5 Minute Safety Meeting

for the foreign workers

## Safety Rules for Fire Prevention II

### 화재예방 안전수칙 II

1. Be fully aware of the locations of emergency exits in order to use effectively whenever needed  
비상 탈출구의 위치를 알아 두어야 하며 언제든지 사용가능하도록 한다.
2. Be well aware of the locations of fire alarms, and also be well familiar with the way how the alarm system is operated.  
경보장치의 위치 및 사용법을 알아둔다.
3. When fulfilling fire works such as welding, cutting and so forth, commence those works after eliminating flammable and/or combustible materials from the work place with furnishing a fire-extinguisher nearby.  
용접, 절단, 취부 등의 화기작업은 주위의 인화성, 가연성 물질의 제거 후, 반드시 소화기를 비치한 뒤 작업에 착수한다.
4. When fulfilling fire works, conduct those works after taking appropriate measures for the sparks generated not to penetrate through a crack of the wall.  
마루 바닥이나 벽 등의 갈라진 틈에 불꽃이 튀어 들어가는 경우가 있으므로 이를 방지할 수단을 취한 후에 화기작업을 한다.
5. When conducting fire works in a confined space, undertake the works after providing ample ventilation  
밀폐된 장소에서 용접이나 절단 등의 화기작업을 할 경우 환기 장치를 충분히 한 뒤 작업한다.
6. A sign showing the location of each fire extinguisher should be attached at the place for easy recognition, and workers shall be properly trained for how to use them  
설치된 소화기구는 위치를 명시해 둘 것이며 작업자는 사용법을 숙지해야 한다.
7. Appropriate grounding shall be provided to prevent spark generation while oil filling.  
급유시 정전기에 의한 스파크 발생방지를 위하여 필히 접지를 해야 한다. 