

2007도 관세감면대상 공장자동화 물품



관세감면대상물품

www.kcca.or.kr

재정경제부령 제538호와 같이 공장자동화 물품에 관한 개정령을 2006년 12월 30일자로 공포하였다.

- 공장 자동화 물품에 관한 관세감면 규칙 일부 개정령

- ①(시행일) 이 규칙은 2007년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(적용시한) 이 규칙은 2007년 12월 31일까지 수입 신고되는 물품에 한하여 적용한다

③(경과주치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 관세가 감면되는 물품으로서 별표의 개정규정에 따라 감면대상에서 제외되는 물품 중 2007년 2월 28일까지 수입신고되는 물품에 대하여는 종전의 규정에 따라 관세를 감면한다.

- 관세감면 비율은 8%에대해 중소기업은 전년도와 동일한 50%이다.

| 연번 | 관세율 표번호 | 부호 | 품명 | 규격 |
|----|------------|----|------------|--|
| 45 | 8428 | 90 | 적재기 또는 분리기 | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한한다. 8. 골판지 적재용으로서 기계폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고 처리속도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것 |



| 연번 | 관세율 표번호 | 부호 | 품명 | 규격 |
|----|--------------|----------|---|--|
| 50 | 8479 | 89 | 결속기 또는 포장기 (결속기, 포장기 및 튜빙기를 포함한다) | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한한다. 2. 기저귀(팬츠형)을 포함한다, 생리대, 화장지, 키친타월, 미용지, 롤 또는 시트상태의 종이제품을 투입, 정렬, 포장, 실링(Sealing) 및 자동취출(取出) 할 수 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 나. 종이상자, 필름 또는 튜브를 이용하여 포장하는 것으로서 최대처리능력이 분당 6케이스(case/min) 이상이거나 6번들(bundle/min) 이상인 것 |
| 67 | 8441 | 10 80 | 절 단 기 (슬 리 터 (Slitter) 또는 파단분 할기(Splitting), 포함 한다) | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한한다. 3. 알루미늄박, 알루미늄판, 종이, 필름, 스테인리스 또는 판지를 절단한 후 트리밍 또는 권취할 수 있는 것 29. 골판지를 진행방향으로 자른 후 과선(Score)을 넣을 수 있는 것 |
| 77 | 8439 | 20 30 | 골 판 지 제 조 기 (Corrugator) 또는 (Corrugating machine) | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 편면골판지제조용 또는 양면골판지제조용으로서 지폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고처리속도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것에 한한다. |
| 78 | 8439 | 30 | 오 토 스프 라이 서 (Auto Splicer) | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 지폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고 처리속도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것에 한한다. |
| 82 | 8441 | 30 | 플렉소폴더스티처 (Flexo Folder Stitcher) | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 골판지상자 제조시 인쇄공정 및 봉합공정을 동시에 수행하고, 최대처리속도가 분당 700회(rpm) 이상인 것에 한한다. |
| 84 | 8439 | 10 80 | 골판지웹(Web) 조절장치 | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 골판지제조설비로서 골판지웹의 장력과 균형을 조절할 수 있는 것에 한한다. |
| 86 | 8441 | 30 | 플렉소다이커터 (Flexo Die Cutter) | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 골판지상자제조용으로서 인쇄 및 로터리타입의 급지면적이 2천400밀리미터(mm)×1천600밀리미터(mm) 이상이고, 평판타입의 급지면적이 1천600밀리미터(mm)×1천100밀리미터(mm) 이상인 것으로서 인쇄기능이 있으며, 최고절단속도가 분당 100매 이상인 것에 한한다. |
| 87 | 8441 8443 | 30 60 | 렉소폴더글루어 및 스 티 처 (F l e x o Folder Gluer and Stitcher) | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 골판지상자제조시 인쇄공정 및 봉합공정을 동시에 수행하고, 최고처리속도가 풀봉합일 경우에는 분당 200매 이상이며, 철박음의 경우에는 분당 1천회 이상인 것에 한한다. |
| 88 | 8441 | 30 | 전분자동제어장치 | 수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 골판지 전분접착제 제조용으로서 최대 처리용량이 시간당 2천500리터(ℓ /h) 이상인 것에 한한다. |