

# 2007도 관세감면대상 공장자동화 물품



관세감면대상물품

www.kcca.or.kr

재정경제부령 제538호와 같이 공장자동화 물품에 관한 개정령을 2006년 12월 30일자로 공포하였다.

- 공장 자동화 물품에 관한 관세감면 규칙 일부 개정령

- ①(시행일) 이 규칙은 2007년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(적용시한) 이 규칙은 2007년 12월 31일까지 수입 신고되는 물품에 한하여 적용한다

③(경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 관세가 감면되는 물품으로서 별표의 개정규정에 따라 감면대상에서 제외되는 물품 중 2007년 2월 28일까지 수입신고되는 물품에 대하여는 종전의 규정에 따라 관세를 감면한다.

- 관세감면 비율은 8%에 대해 중소기업은 전년도와 동일한 50%이다.

연번	관세율 표번호	부호	품명	규격
45	8428	90	적재기 또는 분리기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한한다. 8. 골판지 적재용으로서 기계폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고 처리속도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것



연번	관세율 표번호	부호	품명	규격
50	8479	89	결속기 또는 포장기 (결속기, 포장기 및 튜빙기를 포함한다)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한한다. 2. 기저귀(팬츠형)를 포함한다. 생리대, 화장지, 키친타월, 미용지, 롤 또는 시트상태의 종이제품을 투입, 정렬, 포장, 실링(Sealing) 및 자동취출(取出) 할 수 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 나. 종이상자, 필름 또는 튜브를 이용하여 포장하는 것으로서 최대처리능력이 분당 6케이스(case/min) 이상이거나 6번들(bundle/min) 이상인 것
67	8441	10 80	절 단 기 ( 슬 리 터 (Slitter) 또는 파단분 할기(Splitting), 포함 한다)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한한다. 3. 알루미늄박, 알루미늄판, 종이, 필름, 스테인리스 또는 판지를 절단한 후 트리밍 또는 권취할 수 있는 것 29. 골판지를 진행방향으로 자른 후 과선(Score)을 넣을 수 있는 것
77	8439	20 30	골 판 지 제 조 기 (Corrugator) 또는 (Corrugating machine)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 편면골판지제조용 또는 양면골판지제조용으로서 지폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고처리속도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것에 한한다.
78	8439	30	오 토 스프 라이 서 (Auto Splicer)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 지폭이 1.8미터(m) 이상이고, 최고 처리속도가 분당 250미터(m/min) 이상인 것에 한한다.
82	8441	30	플렉소폴더스티처 (Flexo Folder Stitcher)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 골판지상자 제조시 인쇄공정 및 봉합공정을 동시에 수행하고, 최대처리속도가 분당 700회(rpm) 이상인 것에 한한다.
84	8439	10 80	골판지웹(Web) 조절장치	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 골판지제조설비로서 골판지웹의 장력과 균형을 조절할 수 있는 것에 한한다.
86	8441	30	플렉소다이커터 (Flexo Die Cutter)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 골판지상자제조용으로서 인쇄 및 로터리타입의 급지면적이 2천400밀리미터(mm)×1천600밀리미터(mm) 이상이고, 평판타입의 급지면적이 1천600밀리미터(mm)×1천100밀리미터(mm) 이상인 것으로서 인쇄기능이 있으며, 최고절단속도가 분당 100매 이상인 것에 한한다.
87	8441 8443	30 60	렉소폴더글루어 및 스티처 (Flexo Folder Gluer and Stitcher)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로서 골판지상자제조시 인쇄공정 및 봉합공정을 동시에 수행하고, 최고처리속도가 풀봉합일 경우에는 분당 200매 이상이며, 철박음의 경우에는 분당 1천회 이상인 것에 한한다.
88	8441	30	전자자동제어장치	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 골판지 전분접착제 제조용으로서 최대 처리용량이 시간당 2천500리터(l/h) 이상인 것에 한한다.